

Luftkylda aggregat, Maneurop

Artikelnummer	Benämning	Kyleffekt R404A, (kW)	Applikation	Tidigare bruttopris	Nytt bruttopris
60118046	LGZ 100-C21E	6,2 *	Frys	75 821	51 100
60118042	LGZ 040-C21E	2,3 *	Frys	41 695	27 200

* Effekten är angiven vid omgivande temperatur 27°C och förångningstemperatur -35°C.

Leveransomfattning:

- Köldmediebehållare (Säkerhetsventil tillkommer)
- HP/LP
- Vevhusvärmare
- Rotalockventiler på kompressor och tank
- Kopplingsbox
- 400V/3-fas/50Hz – Kompressor
- 230V/1-fas/50Hz – Fläktar
- Oljeavskiljare
- Torkfilter, synglas, avstängningsventil
- Varvtalsreglerade kondensorfläktar, RGE styrning

Luftkylda utomhusaggregat, Copeland OM(Q) och OL(Q)

Artikelnummer	Benämning	Kyleffekt (kW)	Applikation	Tidigare bruttopris	Nytt bruttopris
5116133	OM-15	3,85 **	Mediumförångning	62 700	37 900
5116136	OM-21	5,30 **	Mediumförångning	63 500	38 700
5116139	OM-26	6,30 **	Mediumförångning	67 000	40 900
5116145	OL-09	2,10 *	Lågförångning	74 300	44 900
5116154	OL-15	3,70 *	Lågförångning	92 100	55 900
5116149	OLQ-09	2,05 *	Lågförångning	81 500	49 700
5116153R	OLQ-13	2,90 *	Lågförångning	84 100	50 900

* Effekten är angiven för R404A vid omgivande temperatur 27°C och förångningstemperatur -35°C.

** Effekten är angiven för R404A vid omgivande temperatur 27°C och förångningstemperatur -10°C.

Alla aggregat bygger på Copelands scrollkompressorer och är avsedda för 3-fas 400V 50Hz. Q-modellerna är extra ljudisolerade. OM(Q)-modellerna är avsedda för R134a, R404A och R407C. OL(Q)-modellerna är avsedda för R404A.

Luftkylda utomhusaggregat, Tecumseh Silensys

Artikelnummer	Benämning	Kyleffekt (kW)	Applikation	Tidigare bruttopris	Nytt bruttopris
5115982	H162Z3	8,80 **	Mediumförångning	67 800	44 900
5115965	B53Z3	2,60 *	Lågförångning	62 700	41 900

* Effekten är angiven för R404A vid omgivande temperatur 25°C och förångningstemperatur -35°C.

** Effekten är angiven för R404A vid omgivande temperatur 25°C och förångningstemperatur -10°C.

Alla aggregat bygger på Tecumsehs kompressorer och är avsedda för 3-fas 400V 50Hz och är anpassade för R404A.

OBS: Begränsat antal. Priserna gäller så långt lagret räcker.