

Vinghjulsanemometer

testo 416 – Digital 16 mm vinghjulsanemometer med app

Enkel, snabb och noggrann mätning av luftflöde och lufthastighet i ventilationskanalen

Mer flexibilitet för kanalmätningar med den kabelanslutna teleskopgivaren (maxlängd: 850 mm)

Snabba inställningar, grafer över historik, mobilen som andra skärm och mätdataminne i testo Smart-appen

Beräkning av tids- och punktmedelvärde

Hållbarhet genom kompakt design med robust instrumenthus



Med den kompakta 16 mm vinghjulsanemometern testo 416 med teleskopgivare och anslutning till app kan du snabbt och enkelt göra mätningar i ventilationskanaler på **luftkonditionerings- och ventilationssystem**.

Det integrerade teleskopet kan förlängas upp till 850 mm, vilket gör det lättare att arbeta ovanför eller i kanaler med stor diameter. För att säkerställa att du har all relevant information till hands, beräknar testo 416 automatiskt

tids- och punktmedelvärden samt luftflödet. Och tack vare den kompakta designen och det robusta höljet tål vinghjulsanemometern användning i tuffa förhållanden.


Inställning av mätinstrumentet, visning och lagring av mätvärden samt dokumentation går smidigt tack vare testo Smart-appen. Detta gör också din mobil till en andra skärm.

Beställningsdata / tekniska data / tillbehör

testo 416

16 mm vinghulsanemometer med anslutning till app, fast teleskop (max: 850 mm), inkl. väska, fabriksprotokoll och 3 AA-batterier

Artikelnr. 0563 0416



testo Smart-appen

- Färdiga mätmenyer för många olika applikationer ger optimalt stöd när du ska konfigurera och genomföra mätningen
- Tydlig grafisk presentation av mätvärden, som tabell eller kurva
- Skapa och mejla digitala mättrapporter i PDF/CSV-format, inklusive foton, direkt från mätplatsen



Gratis nedladdning
För Android och iPhone



Givartyp	Vinghjul
Mätområde	0,6 ... 40 m/s
Noggrannhet ±1 siffra	±(0,2 m/s 1 % av mv.)
Upplösning	0,1 m/s

Allmänna tekniska data

Driftstemperatur	Mätinstrument: -10 ... +50 °C Givare: -10 till +70 °C
Förvaringstemperatur	-10 till +50 °C
Batterityp	3 x AA
Batteritid	60 h
Mått	Mätinstrument: 135 x 60 x 28 mm Givare: längd 329 mm, Ø 16 mm Kabellängd: 1,5 m
Vikt	323 g
Skyddsklass	Mätinstrument: IP 40 Givare: IP20
Material i instrumenthus	ABS PC/TPE

Tillbehör	Artikelnr.
testo Bluetooth®-skrivare, inkl. 1 rulle skrivarpapper, ackumulator och nätaggregat	0554 0621
Extra skrivarpapper (6 rullar) för mätdata som ska vara läsbara i upp till 10 år	0554 0568
Ackrediterad kalibrering standardcertifikat: alla anemometrar; kalibreringspunkter: 1, 2, 3, 5, 8, 10 m/s	0520 9017

1981 2224/msp/10.2022

Med reservation för ev. ändringar.