

Nederman

Fume Eliminator GoMax

Intelligent rökutsug för svetspistoler vid manuell och robotiserad svetsning





Intelligent utsug för säker svetsning



Intelligent och användarvänlig svettröksutsugning

GoMax är ett högeffektivt och användarvänligt utsugssystem för svetsrök, utformat för användning direkt på svetspistolen, perfekt för robot-, cobot- och manuell svetsning. Svetsrök fångas upp direkt vid källan innan den sprids i luften, vilket minskar risken för exponering för skadliga ämnen. Oavsett om GoMax aktiveras manuellt, styrs automatiskt av en svetspistol eller en robot kommer den snabbt att reglera nödvändigt luftflöde, vilket säkerställer en säkrare och renare arbetsmiljö.

Effektiv: Optimerad för utsug på svetspistol, kompatibel med alla svetspistoler och säkerställer effektivt utsug av svetsrök direkt vid källan.

Intelligent: Sömlös integration för både robot- och cobotsvetsning, vilket ger konstant luftflöde för automatiserade och manuella svetsprocesser.

Säker: Hög filtereffektivitet med nanofiber och möjlighet till HEPA-filter, automatisk och innovativ filterrengöring för att maximera drifttiden.

Smidig inställning för kontinuerlig svetsning

Ställ in din robot eller introducera en ny användare med bara några tryck. Njut av kontinuerlig svetsning utan avbrott tack vare den automatiska rengöringsfunktionen. Andas enkelt med vårt högeffektiva nanofiberfilter som fångar upp giftiga partiklar och skapar en säkrare arbetsmiljö. Du kan svetsa alla typer av svetsbara metaller, inklusive kolstål, legeringar och rostfritt stål.



Effektivt luftflöde, energieffektiv

GoMax är utformad för att öka produktiviteten genom att betjäna två arbetsstationer samtidigt, vilket möjliggör smidigt samarbete och optimal prestanda. Den är kompatibel med både din nuvarande och framtida svetspistol för långsiktig användning och anpassningsbarhet. GoMax erbjuder dessutom 25 % energibesparing jämfört med andra produkter på marknaden, ett miljövänligt och kostnadseffektivt val för din arbetsplats.

250 m^3/h @10 kPa
Luftflöde för två!

Innovativ design för optimal prestanda

Fume Eliminator GoMax säkerställer pålitligt rökutsug med kontinuerlig drift för din svetsapplikation, oavsett om det är i ett slutet utrymme, en tillfällig eller permanent arbetsstation.





Tekniska specfikationer

Fume Eliminator GoMax	
Totalt luftflöde vid 18 kPa, m^3/h	142 (2500 W) 93 (1800 W)
Totalt luftflöde vid 10 kPa, m^3/h	250 (2500 W) 200 (1800 W)
Kontinuerlig nominell motoreffekt	Ja
Ljudnivå, dBA	75
Storlek på Nanofiberfilter, m^2	7,2
Automatisk filterrengöring	Ja
Filtermaterial	Nanofiber (W3) + HEPA-filter (tillval)
Regelefterlevnad	ISO 21904-1 & ISO 21904-2 (W3)

För mer information och resurser, besök vår produktsida med videodemonstrationer av Fume Eliminator GoMax i arbete. Utforska också vår svetssida och broschyr för att lära dig mer om våra innovativa lösningar och hur de kan möta dina behov. Upptäck produktens fördelar och användningsområden och hur den kan förbättra era svetssatsningar.

Läs mer om våra innovativa lösningar för svettröksutsugning
nederman.com/sv-se/applications/welding-fume-extraction

Besök vår webbplats för videoklipp där GoMax demonstreras i aktion
nederman.com/sv-se/fume-eliminator-gomax

Nederman | FE GoMax | 06-2025