


OKS 2801

Läcksökningsspray, spray



Beskrivning

Läcksökare som används för att hitta otäta ställen och läckage i ledningar, apparater och behållare med tryck inifrån.

Användningsområden

- Rörledningar och slangar, t.ex. på stålflänsar, kompressorer, andningsapparater, autogen- och skyddsgassvetsmaskiner och brännare
- Armaturer, flänsar, ventiler, förbrukningar, löd- och svetsförband på tryckgassystem och -ledningar
- Lämpligt för tryckluft, kylmedel, acetylen, butan, naturgas, koldioxid, syre i gasform, propan, stadsgas, väte, ammoniak

Fördelar och användningsområden

- Har ingen korrosiv verkan
- Möjliggör direkt visuell kontroll av det läckande stället genom blåsbildning
- Testad av DVGW efter DIN EN 14291
- Lämpligt att sprayas ovanför huvudet

Branscher

- Pappers- och förpackningsindustri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Banteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Glas- och gjuteriindustri
- Kommunalteknik
- Underhåll och skötsel
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Logistik
- Järn- och stålindustri
- Kemisk industri

Användningsanvisningar

Spraya med OKS-spray 2801. Skumbubblor anger ett läckage. Obs! Tvätta av med vatten efter kontroll vid användning av ledningar i polyamid. Skydda förpackningen mot frost.

Leveransförpackning

- 400 ml spray

OKS 2801

Läcksökningsspray, spray



a product brand of

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Sammansättning				
Bas				Vatten
Additiver				Korrosionsskydd
Additiver				aktiva ämnen
Användningstekniska data				
Nedre användningstemperatur	DIN 51 805		°C	> 0
Övre användningstemperatur	DIN 51 821-2		°C	50
Färg				transparent
Täthet	DIN EN ISO 3838	vid 20 °C	g/cm ³	1,02
Godkännande				
UFI				E6AE-COR5-000Q-T1C1
DVGW-frigivning	DIN EN 14 291			Reg. nr. NG-5170CM0208

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
 Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
 Tyskland / telefon +49 89 7876-0

All data i det här dokumentet utgår ifrån vår erfarenhet och våra kunskaper vid tiden för publiceringen och är avsedd att informera läsare med teknisk bakgrund om möjliga användningsområden. Dokumentet ska inte ses som en garanti för produktens egenskaper och friskriver inte användaren från kravet på preliminära fälttester av produkten i och för en specifik applikation. All data är riktvärden som baseras på smörjmedlets sammansättning, avsedd användning och appliceringsmetod. Smörjmedlens tekniska egenskaper förändras utifrån mekanisk, dynamisk, kemisk och termisk belastning, tid och tryck. Dessa förändringar kan påverka en komponents funktionalitet. Vi rekommenderar att du kontaktar oss för att diskutera specifika applikationer. Vid behov tillhandahåller vi gärna prover för teständamål. Klübers produkter förbättras ständigt. Därför förbehåller sig Klüber Lubrication rätten att vid behov och utan förvarning ändra tekniska data i det här dokumentet.