

Kompakt planslip med varvtalsreglering

OSE 2-80 EC

Order number 468.932



Tekniska fördelar

Upptagen effekt	260 Watt
Varvtal, tomgång	8000 - 12000 /min
Tomgångsslagtal	16000 - 24000 /min
Slag	2,0 mm
Stödplatta	80 x 130 mm
Slipmedelfastsättning	Kardborre
Damsugaranslutning	Ø 27 mm
Kabellängd	4,0 m
Storlek (LxBxH)	163 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Kompakt planslip med varvtalsreglering

- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Lätt, kompakt planslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Slagtålig filterpatron med utbytbart PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdamsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Kardborrplatta med 12-hålssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slippattan efterroterar
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet

Standardutrustning

1 stödplatta med kardborrefäste	469.009
1 PES microfilterpatron med filter	486.833