



tesa® 4651 Professional

Produkt Information

Premium Akrylbelagd Vävtelj

Produktbeskrivning

tesa® 4651 är en hållbar, akrylbelagd vävtelj av hög kvalitet. Den består av ett bärarmaterial av rayonväv med en trådtäthet på 145 och ett naturgummihäftämne. Vävteljen är formbar och har enastående slitstyrka, hög draghållfastighet och mycket hög vidhäftningsförmåga till olika ytor, till och med grövre underlag. Tejpens starka grepp och korta härdningstid ger snabb applicering och pålitlig vidhäftning omedelbart efter att den har fästs. Tejpen kan rivas av för hand med exakta och raka kanter på längden och tvären. tesa® 4651 säkerställer exceptionellt hög resistens mot nötning och vatten och tål temperaturer upp till 130 °C under en kort period, varpå den kan avlägsnas utan att lämna några rester. tesa® 4651 Stark vävtelj kan användas till en mängd applikationer i olika industrier. Den svarta och blå tejpen finns också med skyddsfilm i stor rulle (tesa® 4651 PV9).

Ansökan

- Maskering vid sandblästring, beläggning, sprutmålning etc.
- Buntning och förstärkning av material som rör eller profiler
- Märkning, färgkodning eller markering av ledningar, kablar, etc.
- Permanent försegling vid hopsättning av rör och behållare
- Fästning och isolering av elektriska kablar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Bärare material | Akrylatbelagd väv | • Liner färg | Gul |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Tjocklek liner | 76 µm |
| • Typ av liner | Papper | • Tjocklek på tejp | 310 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------|
| • Nöttningsbeständighet | mycket god | • Raka rivkanter | mycket god |
| • Kan skrivas på | Ja | • Temperaturbeständighet | 130 °C |
| • Brottöjning | 13 % | (avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering) | |
| • Hand tearability | mycket god | • Brottstyrka | 100 N/cm |
| • Nät | 145 threads/inch ² | • Water resistance | god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04651>



tesa[®] 4651 Professional

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04651>