



TERGENT AB
Mörsaregatan 11
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se

Tercol[®] PROFFS

FÖRTVÄTT

MOT ALGER & PÅVÄXT

**Hötkoncentrerad behandling mot alger
& påväxt. För yrkesanvändare.**

VARFÖR

- Tercol Förtvätt rengör ytor från fett, sot, smuts och spillning, samt förbereder underlaget för efterföljande behandling med Tercol Mot Alger & Påväxt.
- Tercol Mot Alger & Påväxt tar effektivt bort påväxt såsom alger, lav och mögel, och håller ytorna fria från ny påväxt under lång tid.

VAR

- För utomhusbruk på bl.a. tak, fasader, trädäck, staket, stenläggningar, markiser, målade ytor m.m.

NÄR

- Så länge det är frost- och regnfritt ute

HUR

- Applicera med lågtryckspruta med flatstråle för att undvika spraydimma
- Kan användas med professionell sprututrustning



Om Tercol Förtvätt samt Mot Alger & Påväxt PROFFS

Tercol Förtvätt och Tercol Mot Alger & Påväxt PROFFS är utvecklade för professionell rengöring och behandling av alla typer av ytor. Produkterna kan användas på ytor av trä, puts, betong, tegel, sten, eternit, plast, glasfiber samt textil. Passar fasader, tak, terrasser, stenläggningar, staket, markiser, trall och andra utomhusytor. Etsar inte glas. Biologiskt nedbrytbart.

Gör så här

Börja med att läsa etiketten noggrant. Späd ut koncentratet enligt doseringsanvisning. Spraya (med lågtryckspruta) eller pensla ett tunt lager över ytan enl. dosering nedan och låt verka. Medlet bör få verka i minst 1-2 regnfria dygn. Börja alltid med att testa på en liten yta för att säkerställa önskvärt resultat. Vid stänk på växter skölj av med vatten för att undvika missfärgning.

Tercol Förtvätt PROFFS

För svåråtkomliga ytor eller vid kraftiga angrepp av påväxt rekommenderas en mekanisk rengöring innan behandling med Tercol Mot Alger & Påväxt. Vid mycket fett, sot, smuts och spillning på ytan som ska rengöras, rekommenderas en kombinationsbehandling med Tercol Förtvätt för bästa resultat

Spädning: 1 del koncentrat spädes med 19-29 delar vatten. 1 liter koncentrat ger 20-30 liter bruksfärdig lösning.

Dosering: Spraya 100-250 ml bruksfärdig lösning beroende på angreppets omfattning och ytans struktur. 1 liter koncentrat täcker ca 250 m².

Tercol Mot Alger & Påväxt PROFFS

För svåråtkomliga ytor eller ytor med mycket beläggning, rekommenderas en mekanisk rengöring innan behandling med Tercol Förtvätt.

Spädning: 1 del koncentrat spädes med 99 delar vatten. 1 liter koncentrat ger 100 liter bruksfärdig lösning.

Dosering: Spraya 100-250 ml bruksfärdig lösning beroende på angreppets omfattning och ytans struktur. 1 liter koncentrat täcker 400-1000 m².

OBS! Den gröna alg- och påväxten kan skifta färg till brunt efter behandling. Vid stänk på växter skölj av med vatten för att undvika missfärgning..

Asfaltspapp, aluminium och andra lättmetaller: Spola av ytan efter behandling med vatten inom ett dygn för att undvika att ytan mattas.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tercol Förtvätt PROFFS och Tercol Mot Alger & Påväxt PROFFS levereras som koncentrat i 25 L dunk.