

Ahlsell

Varför välja EarthCare Glycol E & P framför andra Glykoler?

- **Reducerar CO₂-utsläppet:** EarthCare Glycol E med 78% (1,4 Kg CO₂ / kg Glykol) och för EarthCare Glycol P med 91% (4,1 Kg CO₂ / kg Glykol), enligt studie genomförd av RISE – se recyctec.se
- **Byggvarubedömningen** rekommenderar EarthCare Glycol och klassar den grön.
- **Fyllning sker** i 25 L dunkar som kan återvinnas, 208 L fat och 1000 L IBC som är rekonditionerade ett antal gånger eller tankbil. Alla pallar är rekonditionerade.
- EarthCare Glycol E & P har samma **tekniska egenskaper och funktion** som övriga varumärken.

Övrig information.

Emballage / Art Nr.	EarthCare Glycol E - Etylenglykol			EarthCare Glycol P - Propylenglykol		
	30%	40%	Konc	30%	40%	Konc
Dunk	471184	471183	471374	471395	471376	471375
Fat	471182	471181	471377	471396	471393	471379
IBC	471180	471179	471378	471397	471394	689771

Tillsatt **inhibitor** är **inte märkningspliktig** enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP*.

EarthCare Glycol E & P **går att blanda** med andra varumärken.

Inget färgämne tillsätts då det inte tillför egenskap eller funktion.

Standardprodukter för E & P är 30%, 40% och koncentrat i dunk, fat och IBC. Övriga önskemål såsom färg, emballage, % kundanpassas.

Klimatnyttan redovisas på begäran. Kan vara specifik leverans eller för hela året.

All Inclusive innebär att Recyctec hanterar hela glykolhanteringen vid ett glykolbyte. Kund förses med tomma emballage för den använd glykolen samt ny produkt vid ett och samma tillfälle. Då tömning, rengöring och påfyllnad är gjord hämtas tomma som fulla emballage och rapport till naturvårdverket.

Recyctec AB **erbjuder analys** på systemvätskan i ert system. Glykoltyp, glykolhalt och pH.

Recyctec AB **tar emot använd glykol** för återvinning. Debitering utifrån mottagningskriterier**.



*CLP står för "Classification, Labelling and Packaging" och är EU:s förordning (nr. 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. EU-lagstiftningen överensstämmer med FN:s system, GHS, som identifierar farliga kemikalier och informerar användarna om farorna.

CLP följer också EU:s REACH-förordning för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier. Gemensamt för reglerna är att konsumenter och yrkesarbetande på ett systematiskt och synligt sätt får information om vilka kemikalier som är farliga, vilka faror det handlar om samt hur kemikalierna ska hanteras på ett säkert sätt.

** Mottagningskriterier. Se mer på recyctec.se

Råvarukriterier MEG	Bra	Medel	Dålig	Otjänlig
Glykolhalt*	över 30%	30-20%	20-10%	<10%
Bromsvätska	Ingen	0-1% av glykolhalt	1-3% av glykolhalt	> 3%
Andra glykoler	Inga	0-2% av glykolhalt	2-6% av glykolhalt	> 6%
Slam & Skräp	Inget	Något	Rikligt	
Spillolja	Inget	0-3% av vätska	3-10% av vätska	> 10%
Emulsioner	Inga	På ytan	Ja	Ja
Konduktivitet vid 35% Glykol	Under 4000	4000-10 000	> 10 000	> 20 000
pH	5 -10	5 -10	5 -10	Annat
Etanol	< 5%	< 5%	< 5%	> 5%
Diesel	Nej	Nej	Nej	Ja
Bensin	Nej	Nej	Nej	Ja
Amoniak	Nej	Nej	Nej	Ja
Lösningsmedel	Nej	Nej	Nej	Ja
Tensider	Nej	Nej	Nej	Ja
Hydraulolja	Nej	Nej	Nej	Ja
Isopropanol	< 5%	< 5%	< 5%	> 5%
Råvarukriterier MPG	Bra	Medel	Dålig	Otjänlig
Glykolhalt	över 30%	15-30%	< 15%	
Bromsvätska	Ingen	Ingen	0-1% av glykolhalt	> 1%
Andra glykoler	Inga	Inga	0-1% av glykolhalt	> 1%
Slam & Skräp	Inget	Något	Rikligt	
Spillolja	Inget	0-3% av vätska	3-10% av vätska	> 10%
Emulsioner	Inga	På ytan	Ja	Ja
Konduktivitet vid 35% Glykol	Under 4000	4000-10 000	Över 10 000	Över 20 000
pH	5 -10	5 -10	5 -10	Annat
Etanol	< 5%	< 5%	< 5%	> 5%
Etylenglykol	Nej	Nej	Nej	Ja
Diesel	Nej	Nej	Nej	Ja
Bensin	Nej	Nej	Nej	Ja
Amoniak	Nej	Nej	Nej	Ja
Lösningsmedel	Nej	Nej	Nej	Ja
Tensider	Nej	Nej	Nej	Ja
Hydraulolja	Nej	Nej	Nej	Ja
Isopropanol	< 5%	< 5%	< 5%	> 5%