

**Enkel och effektiv diskning**

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien ger dig skinande ren disk som torkas med frisk luft. Enkel användning där du bara väljer programlängd, kombinerat med generöst utrymme och en övre korg med justerbar korg.

Produktfördelar**Använder frisk luft för att slutföra torkningen**

AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.

**Enkelt programval baserat på tid**

Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.

**Ren disk på bara 30 minuter**

När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.

**Sömlös integration utan att kapa sockeln**

Med EasyFit glidgångjärn kan frontpanelen skjutas åt sidan för en smidig och sömlös installation – utan att sockeln behöver kapas. Gångjärnen fungerar med alla maskinhöjder och integreras i moderna kök.

**Halvfull maskin? Skölj disken och kör en full maskin senare**

Om det tar några dagar att fylla diskmaskinen kan du använda QuickRinse-programmet. Det sköljer bort matrester så att de inte torkar fast och förhindrar att dålig lukt uppstår under tiden.

- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Low round rack frame, fixed tines
- PowerBoost
- Program: 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	46	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	-	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal program	6	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Ljudklass	C	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Sprayarm, typ	Standard
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner	PowerBoost
QuickSelect	Level 1	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	Installation	Inbyggd
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Nettovikt, kg	33
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		