



ICKCW – Kassetmonterad

Inomhusdel

- 4-vägs luftutblås
- Fyra fläkthastigheter och automatik
- Speciellt högeffektiva lameller
- Horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer
- Inbyggd kondensvattenpump (max 1 m från kassetten's underkant)
- Kondensvatten ø 32 mm utomhus

Modell		ICKCW092/1	ICKCW161	ICKCW181	ICKCW221	ICKCW241	ICKCW281	ICKCW361	ICKCW481
Värmeeffekt	kW	3,4	5,4	6,1	6,9	8,4	9	10,5	11,7
Kyleffekt	kW	2,75	4,5	5	6,0	7,4	8,4	9,5	11,1
Dimensioner (B x H x D)	mm	664x594x292	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320
Dimensioner Panel (B x H x D)	mm	670x670x60	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Vikt	kg	20	25	25	27	27	27	32	32
Vikt panel	kg	3,5	7	7	7	7	7	7	7
Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	300 - 510	590 - 800	670 - 940	760 - 1090	1000 - 1400	1000 - 1500	1200 - 1640	1150 - 1700
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	46	49	49	43	50	51	50	55
Rörstorlek	tum	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kondensvatten anslutning	mm	25	25	25	25	25	25	25	25
Vattenflöde värme	l/s	0,16	0,27	0,29	0,33	0,4	0,43	0,49	0,56
Vattenflöde kyla	l/s	0,13	0,22	0,24	0,29	0,35	0,4	0,45	0,53
Tryckfall värme	kPa	30	37	46	32	38	36	41	25
Tryckfall kyla	kPa	30	27	34	21	30	30	33	21
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ARTIKELNUMMER		7128009	7128012	7128014	7128016	7128018	7128020	7128022	7128024
ARTIKELNUMMER PANEL		7128068	7128072	7128072	7128072	7128072	7128072	7128072	7128072

Kyleffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7 °C/+12 °C, luft in +27 °C DB och 19 °C WB
Värmeeffekt angivna vid max fläkthastighet och vatten in +60 °C, luft in +21 °C DB