

Väggmonterad fläktkonvektor

Fläktkonvektoren är ett aggregat som innehåller fläkt och värmeväxlare för vatten/luft. Aggregatet används till vattenbaserade system för värme eller kyla och gör att man med enkla medel och en låg investering kan effektivisera det befintliga systemets kyl- eller värmekapacitet. Normalt räcker det med små lufrörelser och låg fläkthastighet för att öka komfort och effektivitet markant.

- Dc fläktnmotor för ökad energieffektivitet
- Inbyggd modbus port
- Kompakt, platt och tyst
- Fyra fläkthastigheter och automatik
- Speciellt högeffektiva lameller
- Horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidsstimer ingår
- Trådbunden fjärrkontroll som tillbehör



Nyhet!



Ökar komfort och effektivitet – med enkla medel.

Specifikationer

Modell		IGFCWM51	IGFCWM68	IGFCWM85
Värmeeffekt	kW	2,9	3,9	4,7
Kyleffekt	kW	2,7	3,6	4,3
Dimensioner (B x H x D)	mm	845x289x209	845x289x209	970x300x224
Vikt	kg	10,5	10,5	12,5
Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	255 - 510	340 - 680	425 - 850
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 31	26 - 43	30 - 48
Rörstorlek	tum	1/2"	1/2"	1/2"
Kondensvatten anslutning	mm	16	16	16
Vattenflöde värme	L/s	0,46	0,67	0,8
Vattenflöde kyla	L/s	0,5	0,6	0,73
Tryckfall värme	kPa	35	55	65
Tryckfall kyla	kPa	30	43	52
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Artikelnummer		7128451	7128452	7128453

Kyla och värme

Kylffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7°C/+12°C, luft in +27°C DB och 19°V WB
Värmeffekt angivna vid max fläkthastighet och vattentemperatur +45°C/+40°C, luft in +20°C DB

Tillbehör	Artikelnummer
Trådbunden fjärrkontroll	7128091