

Monteringsbeslag

PRODUKTDATABLAD

Produktnamn: HANTINO® Monteringsbeslag

Artikelnummer: BK-001-TP

Version: 1.1

Datum: 2025-04-28



1. Produktbeskrivning

HANTINO® Monteringsbeslag är en innovativ lösning som förenklar montering av takanslutningar och passbitar. Beslaget är utformat för en säker och demonterbar installation, samt gör det enkelt att uppnå en snygg finish.

2. Material och komponenter

- **Huvudmaterial:**
 - **Återvunnen ABS-plast** – Hög slagseghet, låg vikt och god kemikaliebeständighet.
 - **Skumplasttejp** – Polyetenskum med slutna celler och syntetiskt häftämne för hög initial vidhäftning.
 - **Industriellkardborre** – Högkvalitativ kardborre med svampformade stälkar, klarar över 1 000 öppningscykler.
- **Takguide:** Verktyg tillverkat i **PLA (bioplast från majsstärkelse)** – Biologiskt nedbrytbart material.
- **Rengöringsdukar:** Två rengöringsdukar innehållande 70% isopropanol.

3. Teknisk specifikation

- **Dimensioner förpackning:** 150x150x40.
- **Vikt:** 162 g per förpackning.
- **Kulör:** Grå, RAL7043.
- **Hållfasthet:**
 - Slagseghet ca 30 kJ/m².
 - Draghållfasthet ca 105 N per beslag.
 - Skjuvhållfasthet ca 137 N per beslag.
- **Temperaturområde förvaring:** -10°C till +65°C.
- **Temperaturområde montering:** +15°C till +35°C.
- **Bäst omedelbar vidhäftning:** +25°C.

4. Montering och användning

- **Rekommenderade underlag:** Melamin.
Fäster på de flesta dammfria och icke porösa underlag.
- **Monteringsinstruktioner:**
 - Säkerställ att ytan är ren och torr.
 - Använd den medföljande engångsduken med **isopropanol (70%)** för att rengöra ytan och optimera vidhäftningen av skumplasttejpen.
 - Klicka på fästplattan på beslaget, 19 mm för takanslutning och 21 mm för passbit.
 - Riv av skyddsfilmerna på beslaget, stöt fästplattan emot stommen och tryck fast beslaget.
 - OBS! Vid montering i tak används istället den medföljande takguiden ihop med en passbit, vattenpass eller något annat rakt. Efter positionering skall beslagen i tak skruvas fast.
 - Tryck sedan fast fästplattan på beslaget, säkerställ att skivan passar innan skyddsfilmerna rivs bort.
 - Riv bort skyddsfilmerna och tryck fast skivan hårt. Ompositionera skivan vid behov.

5. Hållbarhet och livslängd

- Skumplasttejpen har en hållbarhet på minst 40 år i en normal inomhusmiljö. För att förlänga livslängden kan produkten kompletteras med skruvning, antingen vid installation eller i efterhand, vilket ytterligare ökar dess hållbarhet.

6. Förpackning och leverans

- **Standardförpackning:**
 - 6 st - Beslag
 - 6 st - Fästplattor
 - 2 st - Rengöringsdukar
 - 1 st - Takguide
- **Leveransformat:** Individuellt förpackade beslag i kartong redo för montering, monteringskruv ingår ej.

7. Kontaktuppgifter

Företagsnamn: Hantino AB

Adress: Nohabgatan 14, 461 53 Trollhättan

Telefon: 031 – 396 00 90

E-post: info@hantino.se

Webbplats: <https://hantino.se/>

Observera: Denna produkt är under kontinuerlig utveckling. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.