



Funktion

Tvålbaserat silikonfritt smörjmedel används vid installation av rillade kopplingar och mekaniska T.

Huvudegenskaper:

1. Utseende: vitt ogenomskinligt fett.
2. Innehåll fasta ämnen (baserat på fuktanalysator vid 130 °C): typiskt värde 28–37 %.
3. Smältpunkt: typiskt värde 30 °C.
4. pH vid 10 %: Max 10,5.
5. Densitet vid 15 °C: typiskt värde 1,0.
6. Vattenlöslighet: Ja.
7. Biologiskt nedbrytbart.

Ahlsell artikelnummer
3901063

Allmän vägledning:

1. Applicera med hjälp av pensel, använd gärna våra a-collection-skyddshandskar.
2. Överdriven applicering av smörjmedlet kan leda till att det droppar ut på grund av trycket på rören. Det kan även leda till läckage. Ahlsell kan inte hållas ansvarigt för eventuella smörjmedelsspill.

Förvaring

- Förvara behållare tätt försluten och undvik direkt solljus när den inte används.
- Skydda mot frysning.
- Beroende på förvaringsförhållanden kan viss lätt flytande tvål bildas på produktens yta när den inte används. Detta är normalt och påverkar inte produktens kvalitet. Vätskan kan lätt blandas om.
- Lägsta förvaringstemperatur: 5 °C. Högsta förvaringstemperatur: 40 °C.

Klassificering

Klassifikation EC 1272/2008

- Fysikaliska och kemiska faror: ej klassificerad
- Människors hälsa: ej klassificerad
- Miljö: ej klassificerad

Klassificering 1999/45/EEG

- ej klassificerad

Andra faror

Denna produkt innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen

Sammansättning

Blandningar: inga klassificerade ämnen, eller de som har yrkesmässiga exponeringsgränser, förekommer över avslöjningsnivåerna.

Första hjälpen åtgärder

	Beskrivning	Aktuella symptom
Allmän information	Ta bort den drabbade personen från kontamineringskällan.	Toxikologisk information tillgänglig på begäran.
Inandning	Osannolik exponeringsmetod eftersom produkten inte innehåller flyktiga ämnen. När det är svårt att andas kan rätt utbildad personal hjälpa den drabbade personen genom att ge syre. Sök läkarvård om något obehag fortsätter.	Ångor kan irritera halsen och andningssorgan och orsaka hosta. Spraydimma kan orsaka irritation i luftvägarna.
Svälja	Få den drabbade personen att omedelbart dricka stora volymer vatten för att späda ut den nedsvälde kemikalien. Skölj näsa, mun och munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Om kräkningar uppstår ska huvudet hållas lågt så att magkräks inte kommer ner i lungorna. Få aldrig en medvetlös person att kräkas eller dricka vätska. Sök läkarvård.	Kan orsaka obehag vid förtäring. Kan irritera och orsaka magsmärtor, kräkningar och diarré.
Hudkontakt	Ta genast av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkarvård om irritationen kvarstår efter tvätt. Ta alltid bort fett med tvål och vatten eller hudrengöringsmedel, använd aldrig organiska lösningsmedel.	Vätskan kan irritera huden. Långvarig kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud.
Ögonkontakt	Tvätta ögonen genast med mycket vatten samtidigt som du lyfter ögonlocken. Se till att ta bort eventuella kontaktlinser från ögonen innan du sköljer.	Kan orsaka tillfällig ögonirritation. Spray och ånga i ögonen kan orsaka irritation och sveda. Irritation, sveda, tårbildning, suddig syn efter vätskestänk.

Brandbekämpningsåtgärder

	Beskrivning
Släckmedel	Produkten är ej brännbar. Använd brandsläckningsmedel lämpliga för omgivande material.
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	Farliga förbränningsprodukter.
	Termisk sönderdelning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra giftiga gaser eller ångor.
	Ovanliga brand- och explosionsrisker.
Särskilda brandbekämpningsrutiner	Se upp, risk för bildning av giftiga och frätande gaser. Kan producera tät svart rök.
	Särskilda faror.
	Ingen känd.
Skyddsutrustning för brandmän	“Undvik att andas in brandångor. Håll uppe med vinden för att undvika ångor. Ventilera slutna utrymmen innan du går in i dem. Håll avrinnande vatten borta från avlopp och vattenkällor. Vall för vattenkontroll. Om risk för vattenförorening uppstår, meddela lämpliga myndigheter.”
	Fristående andningsapparat och fullständiga skyddskläder måste bäras i händelse av brand.

