

T-Expand Strip



Art.nr	Benämning	Dimension
528018	Fogband, T-Expand Strip	20 mm x 6,6 m/6-15 mm

Beskrivning

Förkomprimerat fogband av impregnerat PUR (Polyuretan) samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändig sida är diffusionsöppen men slagregnskyddad och vattentät upp till 600 Pa.

- ✓ Självhäftande
- ✓ Slagregnstät (600 Pa)
- ✓ Diffusionsöppen
- ✓ UV-skyddad

Användningsområde

För fogning och tätning primärt utvändigt i fasader eller stommar. Fogbandet ger en diffusionsöppen vädersäker utsida. Fungerar mot underlag som trä, stål, plåt, betong och flertalet plaster. Kan exponeras lång tid för väder och solljus.

Montering

Monteringen sker självhäftande. Efter fixering självexpanderar bandet så att fogen helt försluts och tätas. För fullständig information se monteringsanvisning!

Viktigt!

- Applicerbar yta skall vara rengjord och torr samt fri från lösa partiklar, fett eller silikon. Fogytorna skall vara jämna och släta.
- Spalter skall vara parallellt vinkelräta i djupet så att vinklade underlag undviks. Vissa ojämnheter kan absorberas av bandet men länge linjer med vinkel ger bandet osäker fixering.
- I sten-/tegel fasader med ojämna spalttytor skall fogarna fyllas och slätas till så att plana underlag uppnås.
- Montera bandet några mm in i spalten så att tryckande eller droppande vatten på utsidan inte leds direkt in i bandet.
- Vid kallare monterings temperatur (och/eller vid låg luftfuktighet) kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Förhöjd temperatur (och luftfuktighet) eller försiktig värmning påskyndar förloppet. För att öka expansionstiden kan bandet lagras kallt innan montaget.
- Efter att ha klippt bandet till rätt längd återförslut rullen med tejp eller en låsklämma vid tejpänden.
- Vid uppkomna otätheter i utfört montage (som hörn eller skarv) komplettera och försegla med tätningsmassa T-Fix. Detta kan ske på utsidan eller inifrån efter fullgod expansion.
- Rullar skall lagras i skydd för värme och solljus.
- Vid fönster- eller dörrmontage rekommenderar vi användning av en sekundärtätning (underliggande tätskikt) som Flexseal-T i botten av öppningen. Tejpen avser att skydda stommen och monteras innan fönster- eller dörrmontaget.

Teknisk specifikation

Produkttyp:	Självexpanderande drevband
Installation:	Självhäftande
Expansionsområde:	6-15 mm (drev-/spaltmått)
Bredd:	20 mm
Slagregnstäthet:	≥ 600 Pa (DIN18542)
Luftgenomsläpplighet:	≤ 1,0 m ³ /hm (daPa) ^{2/3}
Värmekonduktivitet:	≤ 0,043 W/mK
Temperaturområde lägst:	-30 °C
Temperaturområde högst:	+90 °C