



# BIO-FOMO 3

Form Oil

## Högvisköes Formolja

BIO-FOMO 3 är en biobaserad formolja med högre viskositet som har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle.

### Alla produkter i FOMO-serien

- Är luktfria och ger snygg finish utan missfärgning.
- Uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassificerade som farliga enl. EU-förordning 1272/2008 (CLP)
- Är inte klassade som farligt gods
- Är biobaserade & bionedbrytbara

BIO-FOMO 3 är speciellt lämplig för formar av porösa material som trä och plywood samt för vertikal applicering. Produkten rekommenderas för temperaturer över +5°C.

#### Applicering

Appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtryckspruta eller roller. Torka av överflöd med trasa eller mopp för att undvika porbildning. Åtgång ca. 1 liter per 30-50 m<sup>2</sup>.

#### Tekniska Data

Viskositet vid 40 °C	27 mm <sup>2</sup> /s
Flampunkt	>100 °C
Biogent kolinnehåll <sup>1</sup>	99%
Koldioxidavtryck (PCF) <sup>2</sup>	116 g CO <sub>2</sub> /kg
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable) <sup>3</sup>	

<sup>1</sup>ASTM D6866, <sup>2</sup>Product Carbon Footprint (cradle to gate), <sup>3</sup>Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

#### Förvaring

Bör lagras frostfritt och ej i direkt solljus.  
Kan lagras upp till två år i obruten förpackning.

#### Miljö & Säkerhet

Produkten är BASTA registrerad, och rekommenderad produkt enligt Byggsvarubedömningen. Se produktens säkerhetsdatablad för information om hantering och säkerhet.



#### Produktsammansättning

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

#### Förpackningar

5L, 25L, 208L Fat, 1000L IBC

KN-nummer 3403 99 00 00