

# Fukt- och temperaturmätare

## testo 625 - fukt- och temperaturmätare med app- anslutning

---

Enkel, snabb och noggrann mätning av lufttemperatur  
och relativ luftfuktighet

---

Beräkning av daggpunkt och våttemperatur

---

Snabba inställningar, grafer över historik, mobilen som  
andra skärm och mätdataminne i testo Smart-appen

---

Ett ljudlarm varnar om ett gränsvärde överskrids

---

Beräkning av tids- och punktmedelvärde

---



Bluetooth 5.0  
+ app



testo Smart-appen  
för kostnadsfri nedladdning



Relativ luftfuktighet och lufttemperatur är två avgörande faktorer t.ex. för bedömning av **inomhusluftens kvalitet och komfort**. Så om du vill se till att människor trivs inomhus eller att det är optimala förhållanden i **förråd** – då är den kompakta fuktmätaren testo 625 det perfekta valet.

För att få exakta resultat så snabbt och enkelt som möjligt, beräknar testo 625 inte bara daggpunkt och våttemperatur automatiskt. Tids- och punktmedelvärdena visas också omedelbart.

Och med testo Smart-appen får du ut det mesta av fuktmätaren:


- Konfigurering av mätinstrument
- Visning av grafiska mätvärdeskurvor
- Lagring av mätdata
- Hantering av kunder och mätpunkter
- Dokumentering på mätplatsen
- Skicka rapporter med e-post

# Beställningsdata / tekniska data / tillbehör

## testo 625

Fukt- och temperaturmätare med app-anslutning, ljudlarm, inkl. transportväska, fabriksprotokoll och 3 x AA-batterier

Artikelnr. 0563 1625



### testo Smart-appen

- Färdiga mätmenyer för många olika applikationer ger optimalt stöd när du ska konfigurera och genomföra mätningen
- Tydlig grafisk presentation av mätvärden, som tabell eller kurva
- Skapa och mejla digitala mät rapporter i PDF/CSV-format, inklusive foton, direkt från mätplatsen



Gratis nedladdning  
för Android och iPhone



### Givartyper

#### Kapacitiv fuktsensor från Testo

Mätområde	0 ... 100 %RH
Noggrannhet ±1 siffra	2,5 %RH (5 ... 95 %RH)
Upplösning	0,1% RH

#### NTC

Mätområde	-20 ... +60 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±0,5 °C
Upplösning	0,1 °C

#### Allmänna tekniska data

Driftstemperatur	Mätinstrument: -20 ... +50 °C Givare: -20 ... +70 °C
Förvaringstemperatur	-20 ... +50 °C
Batterityp	3 x AA
Batteritid	100 tim
Mått	Mätinstrument: 208 x 60 x 28 mm Givare: 12 x 15 mm
Vikt	199 g
Skyddsklass	Mätinstrument: IP40 /givare: IP20
Material i instrumenthus	ABS PC/TPE

### Tillbehör

	Artikelnr.
testo Bluetooth®-skrivare, inkl. 1 rulle skrivarpapper, ackumulator och nätaggreat	0554 0621
Extra skrivarpapper (6 rullar) för mätdata som ska vara läsbara i upp till 10 år	0554 0568
Ackrediterad kalibrering standardbevis, kalibreringspunkter: 11 %, 75 % vid 23 °C	0520 9006