

**Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök**

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt**

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

**Fettfilter med tillförlitlig prestanda**

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 295 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 51/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 250/415/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	73
Antal hastigheter	3	Produktnummer (PNC)	942 022 431
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	EAN-kod	7332543674022
Lamptyp	LED Spotlight	Nettovikt, kg	12
Energieffektivitetsklass	C	Bruttovikt, kg	14.5
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	295/600/-	Mått HxBxD, mm	1180x598x450
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	51/68/-	Installation	Vägghängd designkåpa
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av filter	Aluminium
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1.32
Årlig energiförbrukning, kWh	97.4	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	60	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	1; inkluderat
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01ST
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB46PL
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D		
Flödesdynamisk effektivitetsindex	15.3		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	42.222222222222		
Recirkulering Min, m ³ /h	250		
Recirkulering Max, m ³ /h	415		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62		

