



Låt hällen sköta fläkten

600 Hob2Hood® justerar automatiskt fläktens inställningar. När du lagar mat anpassas fläkten efter ändringarna du gör på hällen, så att du kan fokusera helt på matlagningen.

700 Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Produktfördelar

Hob2Hood®. Köksfläkt med handsfree-system

Med funktionen Hob2Hood® tänds fläktens belysning automatiskt när du slår på hällen. Medan du lagar mat anpassas fläkthastigheten efter hällens värmeinställningar, vilket effektivt avlägsnar matos.



ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.



Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.




Grease Filter Plus for high performance

The Grease Filter Plus delivers high-performance removal of grease, ensuring a clean cooking environment. Easy to clean by hand or in the dishwasher, the filter consistently maintains optimal efficiency for superior results.

Inga fler gissningar med aviseringar för filterunderhåll

Nu behöver du inte längre komma ihåg när du ska rengöra dina filter. Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem som påminner dig när fett- och kolfiltret behövs rengöras – så att du slipper hålla koll själv.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 54 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/70dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62
Antal hastigheter	3+intensiv	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 572
Lamptyp	LED Spotlight	EAN-kod	7332543794300
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	9
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	300/580/700	Bruttovikt, kg	11.3
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/67/70	Mått HxBxD, mm	331x530x300
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Installation	Inbyggbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Fettfilter	1
Min. avstånd till gashäll, cm	57	Typ av filter	Aluminium
Årlig energiförbrukning, kWh	55.2	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Storlek	54	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01ST
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBPL02
Hob2Hood (H2H)	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.2		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.824561403509		
Recirkulering Min, m ³ /h	295		
Recirkulering Max, m ³ /h	430		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	435		

