

Nordic Triplex

Tre innedelar. Två mindre och en större. Hela 10,9 kW max värmeeffekt!

Perfekt kombination för exempelvis två sovrum och ett gemensamhetsutrymme som vardagsrum, gillestuga eller liknande.

- Medger olika temperatur i olika rum men innedelarna arbetar simultant i samma läge (värme eller kyla).
- Byggd och utvecklad för vårt nordiska klimat.
- Underhållsvärme +8 °C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontroll.
- Upplyst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer.
- Inbyggt WiFi.

INNOVA

Varför ska jag välja Innova Nordic Triplex med tre innedelar?

Det mest självklara argumentet för flera innedelar är att få en bättre spridning av effekten i huset, oavsett om man för stunden använder den för energisnål värme eller för svalka.

En kraftfull maskin med flera innedelar arbetar lugnare, vilket bidrar till lägre ljudnivå och bättre komfort.

Många som investerar i en luft/luftvärmepump upptäcker snart fördelarna med att även kunna få behagligt svalkande luftkonditionering. Ett vanligt dilemma är att behovet av värme respektive kyla är störst på helt olika platser i huset. Nordic Triplex är en effektiv och kraftfull lösning som är designad för att säkerställa ditt inomhusklimat i hela huset genom att effektivt konditionera två mindre rum och ett större gemensamhetsutrymme.

Se till att ha ett behagligt tempererat hem året runt och gör både miljön och plånboken en tjänst! Med Innova Triplex behöver du inte välja över- eller undervåning eller sovrum kontra umgängesutrymmen.

Vi ger dig både och!

Optimalt om du vill ha olika temperaturer i olika rum



Inomhusdelar



Utomhusdel

Specifikationer

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA NORDIC TRIPLEX				
INOMHUSDEL			**IGZCH12NI-2**	**2 x IGZCH07NI-1**
UTOMHUSDEL			**IGZNM428V2NO-1**	
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	7,1	
	Årlig elförbrukning	kWh/a	2161	
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,6 (A++)	
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	8,6	
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	2,8- 10,9	
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	8,6	
	Årlig elförbrukning	kWh/a	367	
	SEER - (A+++ - D)	SEER	8,2 (A++)	
	Kyleffekt (Nominell)	kW	8,6	
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	2,3 - 10,0	
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200	708 x 275 x 185
	Vikt	kg	9	7
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m^3/h	310 - 650	250 - 500
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Häg)	dB(A)	25 - 43	22 - 39
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	58	55
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	1020 x 826 x 427	
	Vikt	kg	68	
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	65	
	Driftström (Rated)	A	17,39	
	Rek. Säkring	A	20	
	Max anslutna inomhusenheter	st	4	
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-30 ~ 24 / -15 ~ 48	
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4"-3/8" x 3	
Anslutningskabel inne - ute		mm^2	4 x 1,5	
Max rörlängd per inomhusenhet		m	30	
Max. rörlängd Total		m	80	
Max. höjdskillnad		m	30	
Förfylld rörlängd		m	40	
Efterfyllnad gram/meter		g	20	
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium			R32	
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	2,4	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	1,62	
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,8	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,54	
SATSARTIKELNUMMER			**7130535**	

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
www.innova.ac, www.ahlsell.se
innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

5 ÅRS FULL GARANTI
Registrera din värme-pump på innova.ac
INNOVA