

Brineguard 25

FYSIKALISKA DATA:

Användningstemp	-30 till +0 °C
Kalciumklorid CaCl ₂	25 vikt%
Frys punkt	-30 °C
Densitet vid 20 °C	1,232 g/cm ³
Specifik värme vid 20 °C	2905 J/kg,K
Kinematisk viskositet vid 20 °C	2,11 mm ² /s

Funktion

Brineguard 25:

- Är en bruksfärdig saltlösning baserad på kalciumklorid. För att förhindra och förebygga korrosion är en organisk lågtoxisk inhibitor tillsatt.
- Sönderfaller snabbt utan syreförbrukning och är därför en miljöanpassad produkt.
- Innehåller inte krom, molybden eller nitrit. Genom hög densitet, låg viskositet och hög värmekapacitet är **Brineguard 25** en effektiv energitransportör för kalla system.

Hantering

Kloridinnehållande saltlösningar ställer höga krav på materialval och konstruktion av system. Kontakta därför alltid en lokal kylkonsult eller Univar Solutions personal vid ny- eller ombyggnation.

Brineguardlösningar skall alltid blandas/omröras före inpumpning i energikrets.

Blandbarhet

Brineguard 25 kan blandas med kromatinnehållande system om inhibitorhalten beräknas på systemets totala volym. Inhibitorn kan tillhandahållas som koncentrat.



Förpackning

- Plastfat 248 kg, 200 liter
- Container 1240 kg, 1000 liter
- Tankbil

Informationen i detta produktblad är endast vägledande och vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra text eller faktauppgifter.

Norway:

Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen
Tel: +47 22 88 16 00
E-mail: ordre.no@univarsolutions.com
www.univarhtf.no

Sweden:

Kungsgatan 6
SE-211 49 Malmö
Tel: +46 40 35 28 00
E-mail: order.se@univarsolutions.com
www.univarhtf.se

Denmark:

Islands brygge 43
DK-2300 København S
Tel: +45 35 37 12 44
E-mail: Univar.dk@univarsolutions.com
www.univarhtf.dk