

Väggmonterad fläktkonvektor

Fläktkonvektoren är ett aggregat som innehåller fläkt och värmeväxlare för vatten/luft. Aggregatet används till vattenbaserade system för värme eller kyla och gör att man med enkla medel och en låg investering kan effektivisera det befintliga systemets kyl- eller värmekapacitet. Normalt räcker det med små lufrörelser och låg fläkthastighet för att öka komfort och effektivitet markant.

- Dc fläktnmotor för ökad energieffektivitet
- Inbyggd modbus port
- Kompakt, platt och tyst
- Fyra fläkthastigheter och automatik
- Speciellt högeffektiva lameller
- Horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer ingår
- Trådbunden fjärrkontroll som tillbehör

Kyla och värme

Ökar komfort
och effektivitet
– med enkla
medel.

Nyhet!



Specifikationer

Modell		IGFCWM34V2	IGFCWM51V2	IGFCWM68V2	IGFCWM85V2	IGFCWM102V2	IGFCWM119V2	IGFCWM170V2
Värmeffekt	kW	2,79	3,23	4,05	5,55	6,6	6,8	9,59
Kyleffekt	kW	2,3	2,8	3,9	4,45	5,3	6,1	8,38
Dimensioner (B x D x H)	mm	810 x 190 x 260	897 x 206 x 276	897 x 206 x 276	978 x 248 x 333	978 x 248 x 333	978 x 248 x 333	1116 x 248 x 333
Vikt	kg	8	9,6	9,6	14	14	14	19,5
Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³/h	210 - 400	270 - 550	400 - 720	450 - 900	600 - 1100	680 - 1190	1050 - 1700
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	22 - 34	25 - 37	36 - 45	26 - 43	31 - 46	35 - 49	43 - 54
Rörstorlek	tum	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Kondensvatten anslutning	mm	16	16	16	16	16	16	16
Vattenflöde värme	m³/h	0,13	0,15	0,19	0,26	0,31	0,32	0,46
Vattenflöde kyla	m³/h	0,11	0,13	0,19	0,21	0,25	0,29	0,4
Tryckfall värme	kPa	41	35	57	55	70	45	45
Tryckfall kyla	kPa	27	27	56	28	58	40	40
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Tryckfall kyla	kPa	30	22	28	26	32	21	33
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Artikelnummer		7125569	7125570	7125571	7125572	7125573	7125574	7125577

Kylffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7°C/+12°C, luft in +27°C DB och 19°V WB
Värmeffekt angivna vid max fläkthastighet och vattentemperatur +45°C/+40°C, luft in +20°C DB

Tillbehör	Artikelnummer
Trådbunden fjärrkontroll	7128091