

Tätningdamask för torrörsprinkler

R007A

Reliables tätningdamask är ett snabbare och effektivare sätt att förhindra fuktig luft att sprida sig till utrymmen som är utsatta för frystemperaturer. Damasken hjälper till att täta runt hålet för genomföringen genom t ex en vägg eller öppning under installationen av en torrörsprinkler.

Damasken minskar också risken för sprickbildning, att jämföra med applicering av vanliga tätningsmedel, vilket möjliggör att fuktig luft kan passera.

Temperaturskillnaderna mellan insidan och utsidan av frysen kan orsaka kondens. Om kondensen inte kontrolleras orsakar den is, vilket kan skada sprinklern eller i händelse av brand förhindra korrekt funktion.

Produktens egenskaper:

- Överensstämmer i enlighet med NFPA 13.
- Konstruktion i ett stycke som gör den snabb och enkel att installera.
- Markeringarna för rördiametern är tydligt utmärkta för exakt montering.
- Flexibel konstruktion som möjliggör "rörelse" i rörsystemet.
- Eliminerar behovet av isolering eller tätning runt sprinklern i genomföringshålet.
- Minskar risken för att fukt tränger in i frysområdet.
- EPDM har ett kontinuerligt driftstemperaturområde på -51°C (-61°F) to $+120^{\circ}\text{C}$ ($+250^{\circ}\text{F}$).
- Silikon har ett kontinuerligt temperaturområde på -40°C (-40°F) to $+176^{\circ}\text{C}$ ($+350^{\circ}\text{F}$).

Artikelnummer: 73153750

Beskrivning	Modell
1/4 x 2 Damask #1	#4003910

