

# Upptäck kraften hos våra 4-vägskassetter för kommersiella lokaler

Vi är stolta över att erbjuda våra avancerade 4-vägskassetter, speciellt utformade för kommersiella utrymmen som behöver pålitlig och effektiv luftkonditionering eller värme. Dessa kassetter har en rad funktioner som säkerställer maximal komfort och praktisk användning.



FÖR ÖPPNA OCH STORA LOKALER  
**NYHET!**

- Ett smart val för maximal komfort och effektivitet
- Kompakt design och lättare konstruktion
- Förbättrad hygien med Self Clean
- Underhållsvärme – 8°C
- Inbyggd WiFi i den trådbundna kontrollen
- Ingen multibox behövs vid 1-zons multi-applikationer
- Låsbar till endast kyl drift

360° utblås

## 360° Luftflöde

Våra 4-vägskassetter levererar jämn och kraftfullt luftflöde i hela rummet med sin spridning på 360°. Oavsett var enheten placeras garanterar detta en allsidig och konstant temperaturkontroll som eliminerar döda zoner och skapar en behagligare miljö för alla.

## För höga takhöjder upp till 4,2 meter

Designade för att prestera även i rum med högre takhöjd på upp till 4,2 meter, säkerställer våra kassetter en effektiv täckning och optimal kylning eller uppvärmning, trots hög takhöjd. Detta gör dem idealiska för stora konferensrum, hallar eller andra kommersiella områden med tak över standardhöjd.

## Inbyggd kondensvattenpump

Med den integrerade kondensvattenpumpen kan våra 4-vägskassetter effektivt hantera kondensvatten, vilket minskar risken för

vattenläckor och håller systemet fungerande smidigt och utan avbrott. Pumpen erbjuder bekvämlighet och säkerhet, bibehåller prestandan och förlänger enhetens livslängd.

## Filterhiss för enkel service upp till 3 meter

Den smarta filterhissfunktionen gör underhåll och byte av filter enklare än någonsin. Filterhissen sänker arbetshöjden med upp till 3 meter, vilket sparar tid och minskar behovet av stegar eller andra hjälpmedel. En ren innedel ökar effektiviteten och luftkvaliteten i ditt utrymme.

## Cold Plasma-teknologi

Förbättra luftkvaliteten ytterligare med vår Cold Plasma-teknologi. Denna avancerade funktion renar luften från skadliga partiklar, bakterier och lukter, vilket skapar en friskare och mer hygienisk inomhusmiljö. Perfekt för att säkerställa en hälsosam atmosfär för anställda och kunder.

*Våra 4-vägskassetter kombinerar innovativ teknik med användarvänlig funktionalitet, vilket gör dem till den perfekta lösningen för alla kommersiella utrymmen. Kontakta oss idag för att ta reda på hur dessa enheter kan förbättra din arbetsmiljö och ge optimal komfort året runt.*



| LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC V2 4-VÄGS KASSETT |                                   |              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| INOMHUSDEL                                         |                                   |              | IGZCAPS35V2NI-1 | IGZCAPS50V2NI-1 | IGZCAPB71V2NI-1 | IGZCAPB85V2NI-1 | IGZCAPB100V2NI-1 | IGZCAPB125V2NI-1 | IGZCAPB140V2NI-1 | IGZCAPB160V2NI-1 |
| UTOMHUSDEL                                         |                                   |              | IGZPAC35V2NO-1  | IGZPAC50V2NO-1  | IGZPAC71V2NO-1  | IGZPAC85V2NO-1  | IGZPAC100V2NO3-1 | IGZPAC125V2NO3-1 | IGZPAC140V2NO3-1 | IGZPAC160V2NO3-1 |
| VÄRME                                              | Dimensionerande effekt (P-Design) | kW           | 3,10            | 3,9             | 5,00            | 6,00            | 7,00             | N/A              | N/A              | N/A              |
|                                                    | Årlig elförbrukning               | kWh/a        | 1034            | 1270            | 1628            | 1954            | 2227             | N/A              | N/A              | N/A              |
|                                                    | SCOP - (A+++ - D)                 | SCOP         | 4,2 / A+        | 4,3 / A+        | 4,3 / A+        | 4,3 / A+        | 4,4 / A+         | 4,1 / A+         | 4,0 / A+         | 4,0 / A+         |
|                                                    | Värmeeffekt (Nominell)            | kW           | 4               | 5,6             | 7,8             | 8,8             | 11,5             | 13,5             | 15,5             | 17,0             |
|                                                    | Värmeeffekt (Min - Max)           | kW           | 0,9 - 4,5       | 1,6 - 6,1       | 2,2 - 8,6       | 2,5 - 9,5       | 3,0 - 12,5       | 3,6 - 14,5       | 3,9 - 16         | 4,5 - 17,5       |
| KYLA                                               | Dimensionerande effekt (P-Design) | kW           | 3,5             | 5,3             | 7,1             | 8,5             | 10,5             | N/A              | N/A              | N/A              |
|                                                    | Årlig elförbrukning               | kWh/a        | 173             | 258             | 371             | 432             | 557              | N/A              | N/A              | N/A              |
|                                                    | SEER - (A+++ - D)                 | SEER         | 7,1 / A++       | 7,2 / A++       | 6,7 / A++       | 6,9 / A++       | 6,6 / A++        | 6,1 / A++        | 6,3 / A++        | 6,1 / A++        |
|                                                    | Kyleffekt (Nominell)              | kW           | 3,5             | 5               | 7,1             | 8,5             | 10,5             | 12,1             | 13,4             | 14,5             |
|                                                    | Kyleffekt (Min - Max)             | kW           | 0,9 - 4,0       | 1,6-5,2         | 2,4 - 7,6       | 2,9 - 9         | 3,2 - 11,0       | 3,6 - 13,1       | 4,0 - 14,2       | 4,8 - 15         |
| INOMHUSDEL                                         | Dimensioner (B x D x H)           | mm           | 570x570x260     | 570x570x260     | 840x840x200     | 840x840x200     | 840x840x240      | 840x840x240      | 840x840x290      | 840x840x290      |
|                                                    | Vikt                              | kg           | 16              | 16              | 21              | 21              | 23               | 23               | 25               | 26               |
|                                                    | Luftflöde (Låg - Hög)             | m3/h         | 400 - 600       | 500 - 720       | 800 - 1100      | 1000 - 1400     | 1000 - 1500      | 1100 - 1700      | 1400 - 2000      | 1600 - 2300      |
|                                                    | Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)        | dB(A)        | 29 - 36         | 35 - 43         | 34 - 39         | 38 - 47         | 38 - 43          | 39 - 48          | 41 - 50          | 44 - 52          |
|                                                    | Ljudnivå (PWL) (Max.)             | dB(A)        | 47              | 51              | 51              | 59              | 56               | 61               | 64               | 65               |
| UTOMHUSDEL                                         | Dimensioner (B x D x H)           | mm           | 675x285x553     | 745x300x555     | 889x340x660     | 889x340x660     | 940x370x820      | 940x370x820      | 940x370x820      | 990x370x960      |
|                                                    | Vikt                              | kg           | 24,5            | 30,5            | 41,5            | 46              | 75               | 76               | 81               | 94               |
|                                                    | Ljudnivå - (SPL)                  | dB(A)        | 48              | 52              | 55              | 57              | 57               | 58               | 59               | 60               |
|                                                    | Rek. Säkring                      | A            | 10              | 13              | 13              | 16              | 3x16A            | 3x16A            | 3x16A            | 3x16A            |
| Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)       |                                   | C            | -20°C / -20°C   | -20°C / -20°C   | -20°C / -20°C   | -20°C / -20°C   | -20°C / -20°C    | -20°C / -20°C    | -20°C / -20°C    | -20°C / -20°C    |
| Rörstorlek (Vätska / Gas)                          |                                   | tum          | 1/4" - 3/8"     | 1/4" - 1/2"     | 3/8" - 5/8"     | 3/8" - 5/8"     | 3/8" - 5/8"      | 3/8" - 5/8"      | 3/8" - 5/8"      | 3/8" - 5/8"      |
| Anslutningskabel inne - ute                        |                                   |              | 4 X 1,5         | 4 X 1,5         | 4 X 1,5         | 4 X 1,5         | 4 X 1,5          | 4 X 1,5          | 4 X 1,5          | 4 X 1,5          |
| Max. rörlängd                                      |                                   | m            | 30              | 30              | 30              | 30              | 75               | 75               | 75               | 75               |
| Max. höjdskillnad                                  |                                   | m            | 15              | 20              | 20              | 25              | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Förfylld rörlängd                                  |                                   | m            | 7               | 7               | 7               | 7               | 7                | 9,5              | 9,5              | 9,5              |
| Efterfylld gram/meter                              |                                   | g            | 16              | 16              | 20              | 20              | 20               | 35               | 35               | 35               |
| Eldata                                             |                                   | V / Fas / Hz | 230 / 1 / 50    | 230 / 1 / 50    | 230 / 1 / 50    | 230 / 1 / 50    | 400 / 3 / 50     | 400 / 3 / 50     | 400 / 3 / 50     | 400 / 3 / 50     |
| GWP / CO2 EKVIVALENTER                             |                                   |              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| Köldmedium                                         |                                   |              | R32             | R32             | R32             | R32             | R32              | R32              | R32              | R32              |
| GWP                                                |                                   |              | 675             | 675             | 675             | 675             | 675              | 675              | 675              | 675              |
| Fyllnadsmängd - Vikt                               |                                   | kg           | 0,57            | 0,85            | 1,50            | 1,50            | 2,10             | 2,25             | 2,80             | 3,50             |
| Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter                   |                                   | ton          | 0,385           | 0,574           | 1,013           | 1,013           | 1,418            | 1,519            | 1,890            | 2,363            |
| Max påfyllnadsmängd - Vikt                         |                                   | kg           | 0,48            | 0,48            | 0,48            | 0,48            | 1,2              | 1,2              | 1,2              | 1,2              |
| Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter             |                                   | ton          | 0,324           | 0,324           | 0,324           | 0,324           | 0,81             | 0,81             | 0,81             | 0,81             |
| ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL                           |                                   |              | 7135219         | 7135220         | 7135221         | 7135222         | 7135223          | 7135224          | 7135225          | 7135226          |
| ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL                           |                                   |              | 7135211         | 7135212         | 7135213         | 7135214         | 7135215          | 7135216          | 7135217          | 7135218          |

| TILLBEHÖR                                      | ART NR  |
|------------------------------------------------|---------|
| TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGWRC-XE7A-24/H       | 7125256 |
| TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL WIFI IGWRC-XE7A-24/HC | 7125258 |
| PANEL 60*60                                    | 7125123 |
| PANEL 80*80                                    | 7125124 |
| FILTER HISS ENDAST STORLEK 71-160 (80X80)      | 7125127 |
| DRY CONTACT GATEWAY IGGW-ME60-42/H1            | 7125265 |
| BACNET GATEWAY IGGW-ME30-44/D2(B)              | 7125259 |
| MODBUS GATEWAY IGGW-ME50-00/EG(M)              | 7125261 |
| GATE CONTROLL IGGW-LE60-24/H1                  | 7125262 |



570x570 mm



840x840 mm