

Declaration of Performance | CPR 305/2011

- FIXX TRALLSKRUV 22 A4
- FIXX TRALLSKRUV 28 A4

AVSEDD ANVÄNDNING

Fästdon för montage av trätrall i enlighet med SS-EN 14592:2008+A1:2012

TILLVERKARE

Ahlsell AB

Årstaängsvägen 11

SE-117 87 Stockholm, SWEDEN

www.ahlsell.com

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL

System 3

ANMÄLT ORGAN

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ)

NB 1015

Declaration of Performance | CPR 305/2011

ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA Ø4,2MM	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	2622	EN 14592:2008 + A1:2012 (CPR-J-00156-26)
Karakteristisk utdragskapacitet // $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	12,40	
Karakteristisk utdragskapacitet ⊥ $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	15,03	
Karakteristisk genomdragskapacitet $f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,46	
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]	3,92	
Karakteristisk vridkapacitet $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$ $\rho_k = 450 \text{ kg/m}^3$	3,95	
Beständighet [korrosion]	Klimatklass 3	EN 1995-1-1

PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD

FIXX TRALLSKRUV 22 A4

FIXX TRALLSKRUV 28 A4

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Rikard Torung-Kimby, Sourcing Manager

Stockholm 2026-05-12