CRC Assembly Paste

Montagepasta och antikärvmedel.

Ref. : 10084

1. ALLMÄN BESKRIVNING

För smörjning av bussningar, glidytor och små, öppna växlar. Förhindrar skador vid start och skyddar under inkörningen. Skyddar gängade delar mot kärvning. Verksam från -30 ℃ till +150 ℃ som smörjmedel och upp till + 1 100 ℃ som antikärvmedel. Anvisningar: Se till att ytorna som ska behandlas är rena och torra. Spraya ett tunt lager. Ska inte användas som smörjmedel på rullager.

2. EGENSKAPER

- Innehåller inte genmodifierade beståndsdelar.
- Innehåller ej olja av nötter eller derivat. 100 % syntetisk produkt.
- Låg friktionskoefficient skyddar under inkörningen och förlänger livslängden på komponenter.
- Skyddar mot repor vid montering.
- Tål vattentvätt vilket förlänger smörjintervallet vid användning som underhållssmörjmedel.
- Förhindrar kärvning på gängade delar och säkerställer en snabb och enkel montering.
- Gängade delar som har demonterats kan användas igen.
- NSF-registrering: H1
    - registreringsnummer aerosol: 140179
    - registreringsnummer bulk: 140071

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bussningar
Glidytor
Små, öppna växlar: plast och metall
Gängade kopplingar

4. ANVISNINGAR

CRC Assembly Paste ska appliceras sparsamt i ett tunt lager med en pensel eller luddfri trasa. Rengör ytorna noga före appliceringen. På grund av den höga andelen torrsmörjmedel är det inte lämpligt för smörjning av rullager.

Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 31 och tillägg finns för alla produkter från CRC.

Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

CRC Assembly Paste

Montagepasta och antikärvmedel.

Ref. : 10084

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	:	Vit, jämn massa
Förtjockningsmedel	:	Syntetisk smörjolja
Torrsmörjmedel	:	Vitt torrsmörjmedel och PTFE
Water Washout (ASTM D1264) vid 38 ℃	:	< 1 % max
Temperaturområde	:	från -30 ℃ till +150 ℃ som smö rjmedel Upp till 1 100 ℃ som antikärvmedel

6. FÖRPACKNING

Aerosol: 12 x 400 ml
Bulk: 12 x 500 g

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstått.
Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för den här produkten, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10084 08 0108 00
Datum : 11 March 2009

Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com