

PRODUKTINFORMATION

WG430-1AF GLASFIBERDUK

FÖRDELAR

Glasfiberduk WG430-1AF består av 6-9 mikron E-glasfibertrådar som är texturerade.

Glasfiberduken är oorganisk, steril, eldfast, asbestfri, innehåller inga toxiner eller tungmetaller och orsakar inte hudirritation.

Glasfiberduken är belagd med aluminiumfolie på dukens ena sida. Det ger duken bra värmereflektion och extra lång livslängd om duken används som svetskydd.

MATERIAL

- E-glas
- Glasfiberduk 430 g/m²
- Aluminiumfolie

SPECIFIKATION

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Längd | 50 m |
| Total tjocklek | 0,46 mm |
| Temperatur | 180°C (lim) 550°C (glasfiberduk) |
| Färg | Vit/aluminium |
| Bredd | 1 000 mm |
| Totalvikt | 450 g/m ² |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Användning | Isolering / svetskydd / kompensatorer |
| Brandfara | Ej brännbar |
| Tråd | EC 9 136 |
| Trådar | 19 x 11 cm ² |
| Vävningstyp | Satäng |
| Beläggning | Aluminiumfolie |