

# PLANISEAL 88

Ny tätslamma med brett användningsområde



**PLANISEAL 88** är en enkomponents tätslamma, med brett användningsområde, som även är godkänd för direktkontakt med dricksvatten.

## ANVÄNDNING SOMRÅDE

- Reparation av betong och murverk under mark som utsätts för fukt eller vatten med negativt vattentryck upp till 1 bar, vilket innebär 10 meter vattenpelare.
- Vattentätning av vattenreservoarer av betong eller murverk som innehåller dricksvatten.
- Vattentätning av tankar av betong eller murverk som innehåller avloppsvatten.
- Vattentätning av betong och murverk i allmänhet.

## TESTAD OCH CERTIFIERAD ENLIGT:

- DVGW Code of Practice W 347 - utgåva 2006-5 (*Hygieniska krav för cementbaserade material i kontakt med dricksvatten*).
- **PLANISEAL 88** uppfyller kraven i DVGW Code of Practice W 270 (*spridning av mikroorganismer på material som kommer i kontakt med dricksvatten*).
- **PLANISEAL 88** överensstämmer med de principer som definieras i EN 1504-9 (*"Produkter och system för skydd och reparation av betongkonstruktioner: definitioner, krav, kvalitetskontroll och utvärdering av överensstämmelse. Allmänna principer för användning av produkter och system"*) och kraven i EN 1504-2 beläggning (C) enligt MC- och IR-principerna (*"Skyddssystem för betongytor"*).

PRODUKTNAMN	FÖRPACKNING	ARTIKELNUMMER
PLANISEAL 88 Grey	25 kg säck	0937025E