



Kraftfull och fritt golvstående för stora öppna ytor

- Enkel att installera, inledningen står direkt på golvet
- Hög luftomsättning
- Endast 40 cm djup
- 3-fas
- Hög effekt



T-Breeze

INNOVA



För stora lokaler med öppen planlösning som behöver enkelt installerad luftkonditionering eller förnyelsebar värme. Den kraftfulla inleden tillsammans med aggregatets höga kapacitet på upp till 16 kW ger en effektiv spridning av kyla eller värme över stora, öppna ytor. Aggregatet är väl anpassat för olika typer av hallar och andra öppna lokaler, exempelvis för sporthallar, vänthallar, servicehallar, bilhallar eller verkstäder bland annat.

Inomhusdel



Utomhusdel

Väl anpassat
för olika typer
av öppna
ytor

Specifikationer

LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA T-BREEZE				
INOMHUSDEL			IGZT48NI3-1	IGZT55V2NI3-1
UTOMHUSDEL			IGZT48NO3-1	IGZT55V2NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	9,20	12,00
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A+	4,0 - A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	13,5	17
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	2,8 - 14	4,2 - 19
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	12,5	16
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 - A++	6,1 - A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	12,5	16
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	3,6 13,5	3,4 - 17,2
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	587 / 394 / 1882	587 / 394 / 1882
	Vikt	kg	57	58
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³/h	1800 - 2400	1800 - 2400
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	51 - 57	52 - 57
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	68	67
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	1028 / 530 / 822	990 / 427 / 961
	Vikt	kg	94	97,5
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	69	76
	Rek. Säkkring	A	3 X 16	3 X 16
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)			C	-15°C / -15°C
Rörstorlek (Vätska / Gas)			tum	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute				4 X 1,5
Max. rörlängd			m	30
Max. höjdskillnad			m	20
Förfylld rörlängd			m	5
Efterfyllnad gram/meter			g	40
Eldata			V / Fas / Hz	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium			R32	R32
GWP			675	675
Fyllnadsmängd - Vikt			kg	2,60
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter			ton	1,755
Max påfyllnadsmängd - Vikt			kg	1
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter			ton	0,675
SATSARTIKELNUMMER			7140804	7140818

Vid värmedrift skall värmekabel monteras

TILLBEHÖR	
Markstativ	7133080
Värmekabel	7069233