

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kombokit

Sats med tre verktyg 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 st. 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C)



Den perfekta kombinationen av professionella elverktyg med imponerande prestanda och skydd för att få jobbet gjort mer effektivt.

Beställningsnummer 0615A50035

Tekniska data

GSR 18V-55

Vridmoment (mjukt/hårt/max)*	28/55/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växel)*	0 – 460 / 0 – 1.800 v/min.
Chuckvidd, min./max.	1,5 / 13 mm
Batterispänning	18,0 V
Vikt exkl. batteri*	1 kg
Momentlägen	20+1

GBH 18V-22

Slagenergi (enligt EPTA 05/2016)*	1,9 J
Slagfrekvens vid märkvarvtal*	0 – 4.675 slag/min.
Märkvarvtal*	0 – 1.050 v/min.
Batterispänning*	18,0 V
Vikt exkl. batteri*	2,3 kg
Verkttyghållare	SDS plus

GWS 18V-7

Oscillationsfrekvens obelastad*	11.000 v/min.
Batterispänning	18,0 V
Spindelgänga	M14
Hål, Ø	22,23 mm
Vikt exkl. batteri*	1,6 kg



Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Procore 18Volt 4,0 Ah batterier

Batterispänning	18,0 V
Vikt	0,515 kg
Batterikapacitet	4 Ah

GAL 18V-40 Professional laddare

Batteriladdningsspänning	14,4 – 18 V	
Laddström*	4 A	
Laddningstid vid batterikapacitet	2,0 Ah (80%/100%) ca.*	24/35 Min
Laddtid vid batterikapacitet	3,0 Ah (80%/100%) ca.*	36/50 Min
Laddningstid vid batterikapacitet	4,0 Ah (80%/100%) ca.*	48/65 Min
Laddningstid vid batterikapacitet	5,0 Ah (80%/100%) ca.*	60/70 Min
Laddningstid vid batterikapacitet	6,0 Ah (80%/100%) ca.*	72/95 Min
Laddningstid ProCORE18V	4.0Ah (80%/100%) ca.*	48/65 Min
Laddningstid ProCORE18V	8.0Ah (80%/100%) ca.*	113/124 Min
Laddningstid ProCORE18V	12.0Ah (80%/100%) ca.*	162/172 Min
Vikt*	0,55 kg	

Hantverkarväska

Mycket robust verktygsväska i mediumstorlek: tålig polyesterkonstruktion, stabil botten med skenor och industriella dragkedjor

Universell allround-verktygsväska för upptagna hantverkare: du kan förvara och transportera flera elverktyg och tillbehör

Mycket rymlig: verktygsväska med mått 480 mm x 280 mm x 300 mm med många fickor för mer plats och vid öppning för enkel åtkomst