DYWIDAG – Form tie bars / Schalungsanker Stäbe - „VA“

MUKUSOL Threadbar type VA – cold rolled thread
MUKUSOL Ankerstab Typ VA – kaltgerolltes Gewinde

Stainless Steel, Quality V4A (1.4404) / *Edelstahl, Qualität V4A (1.4404)*

Dimensions & Weight

Abmessungen & Gewicht

Nom. Ø *Nenn. Ø* [mm]	Article No. *Artikelnummer*	Max. Ø [mm]	Pitch *Steigung* [mm]	Number of material *Werkstoffnummer*	Weight *Gewicht* [kg/m]
15	**15 VA 0000**	17	10	1.4404	1.50
20 [2)]	**20 VA 0000**	23	10	1.4404	2.67
26.5 [2)]	**26 VA 0000**	30.5	12.95	1.4404	4.68

Strengths & Loads

Festigkeiten & Lasten

Nom. Ø *Nenn. Ø* [mm]	*Yield strength* *Streckgrenze* [N/mm²]	*Tensile strength* *Zugfestigkeit* [N/mm²]	*Ultimate load* *Bruchlast* [kN]
15	700 [1)]	800	140
20	700 [1)]	800	250
26.5	700 [1)]	800	550

[1)] Fatigue resistance / *Dauerschwingfestigkeit* $\Delta\sigma_{sk} = 150\ \mathrm{N/mm^2}$

[2)] On request / *auf Anfrage*

<u>Field of application:</u> Situations where high corrosion resistance is required.

<u>Anwendungsgebiet:</u> Überall dort, wo hohe Anforderungen an den Korrosionsschutz bestehen.

All given data are nominal values.
Alle Angaben sind Nennwerte.



DYWIDAG-Systems International
Südstraße 3
32457 Porta Westfalica

Tel.: +49-5731-7678-0 Fax : +49-5731-7678-76
schalungsanker@dywidag-systems.com
www.dywidag-formties.com