

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

---

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

**Produktfördelar****Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 3h

**AutoSense, det smarta valet**

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

**Tekniska specifikationer**

|  |                 |                             |  |
|--|-----------------|-----------------------------|--|
| Installation   | Helintegrerad   | Tilloppsslang, cm           | 150  |
| Antal kuvert   | 13              | Tilloppsslang, typ          | Aqua control                                     |
| Energiklass  | E               | Översvämningsskydd          | Hel botten och flottör                           |
| Ljudnivå (dB)  | 46              | Vattenanslutning            | Varmt/Kallt                                      |
| Färg   | -               | Övre Sprayarm               | Standard spray arm                               |
| Inbyggnadsmått   | 820-900x600x550 | Sprayarm, typ               | Standard   |
| Antal program  | 6               | Extra funktioner            | XtraPower  |
| Antal temperaturer   | 3               | Hjul/Fötter                 | 2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 8 cm |
| Produktmått H x B x D, mm                                      | 818x596x550     | Upphöjd installation        | Nej  |
| Ljudklass  | C               | Höjd Disklucka              | 645-776  |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1200            | Tillåten Vikt Disklucka, kg | 2,0-10,0   |
| Typ av bestickkorg/låda  | Bestickkorg     | Display                     | LED indikator                                    |
| QuickSelect  | Level 1         | Installation                | Inbyggd  |
| Invändig belysning   | Nej             | Nettovikt, kg               | 33.9   |
| DoorFitKit   | Nej             | EAN-kod                     | 7332543798360                                    |
| Diskeffektindex  | 1.121           | Produktnummer (PNC)         | 911 535 282                                      |
| Torkeffektindex  | 1.061           |                             |  |
| Energiförbrukning (100 cykler)                                 | 94              |                             |  |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9             |                             |  |
| Typ av gångjärn  | Sliding Door    |                             |  |
| Total effekt, W  | 1950            |                             |  |
| Sladdlängd, (ca) m   | 1.5             |                             |  |
| Längd tömningsslang, cm  | 150             |                             |  |
| Säkring, A   | 10              |                             |  |

