

PRODUKTINFORMATION

GLASFIBERNÅLFILT FÖR ISOLERING

FÖRDELAR

Glasfibernålfilt är tillverkad av 100% E-glasfibrer och är värmebeständig mot temperaturer upp till 600 °C.

Nålfilt i glasfiber är gjord av långa fibrer som har filats ihop till en mycket stabil matta och den är därför gjord helt utan bindemedel.

Värmeledningsförmåga

- 50 °C / 0,037 W/m²K
- 100 °C / 0,042 W/m²K
- 200 °C / 0,054 W/m²K
- 300 °C / 0,064 W/m²K
- 350 °C / 0,076 W/m²K
- 400 °C / 0,084 W/m²K
- 450 °C / 0,093 W/m²K
- 500 °C / 0,102 W/m²K
- 550 °C / 0,112 W/m²K

MATERIAL

- E-glasfibrer

SPECIFIKATION

Dimensioner	6 mm, 10 mm, 12,5 mm, 25 mm & 7 mm förstärkt med syntetisk tråd. Rullbredd; 1 000 mm
Längd	10-50 m beroende på tjocklek
Bredd	1 000 mm
Temperatur	600°C

Vikt	800-4 000 g/m ² beroende på tjocklek
Färg	Vit
Användning	Isolering
Brandfarlighet	Ej brandfarlig enligt DIN 4102