

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 440 / 170 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 41/60/dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 49/68dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 140/345/0 m³/h

Effektiv uppsamling av matoset

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Grå
Antal hastigheter	Mikrobrytare
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar
Lamptyp	LED
Energieffektivitetsklass	C
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	170/440/-
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	41/60/-
Fettfiltereffektivitetsklass	C
Min. avstånd till el.häll, cm	45
Min. avstånd till gashäll, cm	65
Årlig energiförbrukning, kWh	57.6
Storlek	60
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C
Flödesdynamisk effektivitetsindex	18.1
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.25
Recirkulering Min, m ³ /h	140
Recirkulering Max, m ³ /h	345
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0

Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	49
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	68
Produktnummer (PNC)	942 022 624
EAN-kod	7332543810277
Nettovikt, kg	10.5
Bruttovikt, kg	12.3
Mått HxBxD, mm	395x598x300
Installation	Utdragbar fläkt
Fettfilter	2
Typ av filter	Aluminium
Sladdlängd, (ca) m	1.4
Anslutningsstos, mm	150
Spänning, V	220-240
Kolfilter medföljer	Tillbehör
Kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75

