

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

---

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

**Produktfördelar****Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 440 / 170 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 41/60/dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 49/68dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 140/345/0 m³/h

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Styr fläkten med en knapptryckning**

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

**Tekniska specifikationer**

|                                     |              |                                          |                 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|
| Färg                                | Vit          | Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A) | 49              |
| Antal hastigheter                   | Mikrobrytare | Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A) | 68              |
| Typ av kontrollpanel                | Tryckknappar | Produktnummer (PNC)                      | 942 022 626     |
| Lamptyp                             | LED          | EAN-kod                                  | 7332543810291   |
| Energieffektivitetsklass            | C            | Nettovikt, kg                            | 10.8            |
| Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) | 170/440/-    | Bruttovikt, kg                           | 12.5            |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB        | 41/60/-      | Mått HxBxD, mm                           | 395x598x300     |
| Fettfiltereffektivitetsklass        | C            | Installation                             | Utdragbar fläkt |
| Min. avstånd till el.häll, cm       | 45           | Fettfilter                               | 2               |
| Min. avstånd till gashäll, cm       | 65           | Typ av filter                            | Aluminium       |
| Årlig energiförbrukning, kWh        | 57.6         | Sladdlängd, (ca) m                       | 1.4             |
| Storlek                             | 60           | Anslutningsstos, mm                      | 150             |
| Recirkulering                       | Ja           | Spänning, V                              | 220-240         |
| Frånluft                            | Ja           | Kolfilter medföljer                      | Tillbehör       |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)  | 3000         | Kolfilter, OdourClean, modell            | MCFB71          |
| Antal lampor                        | 1            | Kolfilter OdourCleanPlus, modell         | MCFB73          |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass   | C            | Kolfilter OdourCleanPro, modell          | MCFB75          |
| Flödesdynamisk effektivitetsindex   | 18.1         |                                          |                 |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)     | 75.1         |                                          |                 |
| Belysningseffektivitetsklass        | A            |                                          |                 |
| Belysningseffektivitet (lux/W)      | 49.25        |                                          |                 |
| Recirkulering Min, m³/h             | 140          |                                          |                 |
| Recirkulering Max, m³/h             | 345          |                                          |                 |
| Recirkulering Intensiv, m³/h        | 0            |                                          |                 |

