WHITE VASELINE

Petroleum gelé, petrolatum

Produktbeskrivelse

WHITE VASELINE er en hvit vaselin uten smak og lukt som, på grunn av sin store renhet, brukes som smørefett eller komponent i f.eks kosmetikk-industrien.

Anvendelsesområder

WHITE VASELINE anbefales til smøring eller som en komponent i for eksempel industrier for kosmetikk, der det er spesifisert et produkt med stor renhet. Produktet egner seg også til impregnering av papirisolasjonen i elektriske kabler og som et ytre vibrasjonsdempende fyllstoff i optiske fiberkabler. WHITE VASELINE fungerer også ekstremt godt smøring av plast- og gummimaterialer.

Egenskaper og fordeler

- WHITE VASELINE er raffinert etter destillering for å oppnå svært stor renhet, og er som følge av dette klassifisert som farmakopékvalitet.
- Produktet er uten smak og lukt og har svært liten effekt på plaster og elastomerer.
- WHITE VASELINE er syrefritt og dermed kompatibelt med pakninger, metaller og o-ringer.
- Produktet oksiderer ikke i kontakt med luft.
- WHITE VASELINE er vannavstøtende.

Spesifikasjoner

- Samsvarer med følgende standarder:
  USP – United States Pharmacopeia og
  PhEur – European Pharmacopeia

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
Karenslyst allé 8B
0278 Oslo

Tel: 21 99 59 50
fse-post@fuchs.com
www.fuchs.com/no

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

WHITE VASELINE

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt produkt skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige for profesjonelle brukere på forespørsel.

Typiske data

Egenskaper	Metode	Verdi
NLGI nummer	ASTM D 217 mod	< 5
Baseoljeviskositet ved 70°C	ASTM D 445	min 10,5 mm²/s
Baseoljeviskositet ved 100°C	ASTM D 445	min 5 mm²/s
Congealing point (rotational)	ASTM D 938	47 - 60°C
Basefluid	-	Petrolatum
Farge	Visuelt	Hvit

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydet, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon.

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene før produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte.

Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosessene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde.

I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
© FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS. Alle rettigheter forbeholdt

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
Karenslyst allé 8B
0278 Oslo

Tel: 21 99 59 50
fse-post@fuchs.com
www.fuchs.com/no

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015