

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Kombilaser

GCL 12V-50-22 CG



Robust 12 V-kombilaser för tillförlitlig nivellering

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	upp till 50 m
Arbetsintervall	upp till 25 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus användarrelaterad avvikelse)

Beställningsnummer 0601066S01

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	12,0 V
Laserdiod	Linje: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punkt: 500–540 nm, < 1 mW
Arbetstemperatur	-10 – 45 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall	upp till 25 m
Arbetsintervall med mottagare	upp till 50 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*plus användarrelaterad avvikelse)
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m (uppåt), 10 m (nedåt)
Självnivelleringsintervall	$\pm 4^\circ$
Nivelleringstid	4 s
Skyddsklass	IP65 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	12 V lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	8 h (litiumjon) och 4 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning

Stativgänga	1/4"
Vikt ca	0,59 kg
Laserlinjefärg	grön
Referenspunkternas färg	grön
Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (*plus användarrelaterad avvikelse)
Kompatibla lasermottagare	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Njut av sinnesro med damm- och stänkvattenskydd i klass IP65 och ett robust gummihölje
- Spara tid och öka precisionen med appen Levelling Remote för beröringsfri linjestyrning
- Ingen stilleståndstid tack vare dubbel strömkälla, vilket gör det möjligt att växla mellan 12 V litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier

