

Bättre inomhusklimat och jämn och behaglig temperatur

Perfekt för butiker och djupa lokaler
tack vare sin långa kastlängd.
Dubbla lameller i utblåset säkerställer
en effektiv luftspridning.



EFFEKTIV I BUTIKER OCH AVLÅNGA LOKALER
NYHET!

- Ett smart val för maximal komfort och effektivitet
- Kompakt design och lättare konstruktion
- Förbättrad hygien med Self Clean
- Underhållsvärme – 8°C
- Inbyggd WiFi i den trådbundna kontrollen
- Ingen multibox behövs vid 1-zons multi-applikationer
- Låsbar till endast kyldrift

Lång
kastlängd

Bättre luftspridning

Våra golv/tak-innedelar är utformade för att ge en förbättrad luftspridning, vilket säkerställer att varje hörn av rummet får en jämn och behaglig temperatur. Den effektiva luftdistributionen minskar temperaturvariationer och skapar en mer behaglig miljö för alla i rummet.

Nydesignad fläkt för minskad vortexeffekt

Med en nydesignad fläktteknologi har vi minimerat vortexeffekten, som ofta kan leda till oönskade turbulenser och ljudnivåer. Denna förbättring innebär att du

kan njuta av en tystare drift och en stabilare luftflödeskontroll, vilket skapar en lugn och produktiv arbetsmiljö.

Lång kastlängd


Med sin långa kastlängd passar dessa bra för butiker, restauranter, serverrum och andra lokaler med stora effektbehov. I synnerhet där infällt montage inte är möjligt, exempelvis om det saknas undertak.

Optimerat luftflöde med noggrann temperaturkontroll reducerar kall- och varmfläckar och skapar en jämn komfort för alla. Den nydesignade fläkten ger en tyst drift, vilket förbättrar arbetsmiljön.



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC V2 GOLV / TAK										
INOMHUSDEL			IGZFCP35V2NI-1	IGZFCP50V2NI-1	IGZFCP71V2NI-1	IGZFCP85V2NI-1	IGZFCP100V2NI-1	IGZFCP125V2NI-1	IGZFCP140V2NI-1	IGZFCP160V2NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,10	3,9	4,70	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1059	1300	1530	1867	2333	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,1 / A+	4,2 / A+	4,3 / A+	4,5 / A+	4,2 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4	5,6	7,7	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,8	3,0 - 12,0	3,6 - 14,5	3,9 - 16,0	4,5 - 18,0
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	N/A	N/A	N/A
	Årlig elförbrukning	kWh/a	170	285	345	438	556	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 / A++	6,5 / A++	7,2 / A++	6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10	12,1	13,4	16
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6 - 5,5	2,4 - 7,6	2,9 - 9,0	3,2 - 10,5	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 17,0
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
	Vikt	kg	24	25	31	32	32	39,5	42	42
	Luftflöde (Låg - Hög)	m3/h	400 - 650	600 - 900	900 - 1250	1000 - 1400	1200 - 1600	1400 - 1900	1500 - 2300	1600 - 2400
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	28 - 35	36 - 41	35 - 41	39 - 46	43 - 48	38 - 45	43 - 51	44 - 53
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	49	59	54	62	65	57	67	67
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675×285×553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Vikt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Rek. Säkring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute			4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max. rörlängd		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max. höjdskillnad		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Förfylld rörlängd		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyllnad gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL			7135227	7135228	7135229	7135230	7135231	7135232	7135233	7135234
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL			7135211	7135212	7135213	7135214	7135215	7135216	7135217	7135218

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGWRC-XE7A-24/H	7125256
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL WIFI IGWRC-XE7A-24/HC	7125258
DRY CONTACT GATEWAY IGGW-ME60-42/H1	7125265
BACNET GATEWAY IGGW-ME30-44/D2(B)	7125259
MODBUS GATEWAY IGGW-ME50-00/EG(M)	7125261
GATE CONTROLL IGGW-LE60-24/H1	7125262



870×665×235 mm



1200×665×235 mm



1570×665×235 mm

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
www.innova.ac, www.ahlsell.se
innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.