Elektronnisk vakuummeter REFVAC-RC

REFVAC-RC är en digital vakuummätare för vakuumsugning av kylsystem och värmepumpar. Denna vakuumeter är mycket precis och börjar visa värden från atmosfärstryck ned till 0 millibar. Via ett Bluetooth-gränssnitt kan REFVAC-RC ansluta till Refmesh-appen på din smartphone eller surfplatta. Har du Refcos digitala mannometerställ Refmate kan du även ansluta REFVAC-RC till denna. Detta gör det möjligt att övervaka det absoluta tryckvärde som erhålls under vakuumsugningen bekvämt och trådlöst. Dessutom kan mätresultaten snabbt dokumenteras i appen och skickas med e-post. Den robusta konstruktionen gör den idealisk för dagligt bruk och skyddar den mot smuts och vatten.
Flexibel strömförsörjning med antingen 3 st AAA batterier eller USB kopplad till powerbank. Batteritid: > 100 timmar.
REFVAC-RC har en räckvidd på 100 meter.

Tekniska Data

Arbetsområde	0-1000 mbar
Anslutning	1/4” flare
Max övertryck	30 bar
Längd	111 mm
Bredd	58 mm
Djup	34 mm
Vikt	0,17 kg
Noggrannhet	± 5% av avläst värde eller ± 10 mikron: Från 10 till 10’000 mikron ± 10% av avläst värde : Från 10 000 till 30 000 mikron Indikation: Från 30 bar till atmosfärstryck
Tryckskalor	mbar, Pa, Torr, inHg, mTorr, micron, psi
Information	Pirani-sensor

Artikel Nr	Benämning	Enhet
7066729	REFVAC-RC	ST

WEB / eComm Table

Artikel Nr	Benämning	Enhet
7066729	REFVAC-RC	ST