
Låt inte vintern stoppa bygget!

Allt du behöver för vintergjutningen.

Betongtäckmatta

Betongtäckmatta att användas för att skydda nygjuten betong från frost m.m. vid vintergjutning. Suger ej åt sig vatten eller fukt. Längd: 50 m.



Artikel Nr	Benämning	Tjocklek	Bredd	Antal/Frp	Enhet
267600	Betongtäckmatta	10 mm	1,6 m	1	Rulle
283557	Betongtäckmatta	9 mm	2,0 m	1	Rulle

Betongtäckmatta, Finsk (Fiskacell)

Betongtäckmatta av högre kvalitét att användas vid vintergjutning. Suger ej åt sig vatten eller fukt. Längd: 50 m.



Artikel Nr	Benämning	Tjocklek	Bredd	Antal/Frp	Enhet
550984	Betongtäckmatta Finsk	10 mm	2,0 m	1	Rulle

PVC FRI

Hållbart produktval

Helt fri från PVC, kan återvinnas.



Snösegel/lyftsegel PVC-fri

Snösegel är ett enkelt och effektivt sätt att avlägsna snö från arbetsplatsen. Detta PVC-fria snösegel har en lägre vikt än traditionella snösegel, men mycket starkt och tåligt. Snöseglets ovansida har en grov och halkskyddande struktur. Snöseglet är försett med 4 st lyftöglor som gör att snöseglet blidar en säck vid lyft.
Lastkapacitet: max 2200 kg

Artikel Nr	Benämning	Bredd	Längd	Vikt	Antal/Frp	Enhet
765216	Snösegel PVC-fri	6,0 m	6,0 m	12 kg	1	ST
765217	Snösegel PVC-fri	8,0 m	8,0 m	24 kg	1	ST
765218	Snösegel PVC-fri	12 m	12 m	40 kg	1	ST

ahlsell

Hållbart produktval

Tillverkad av återvunnen glasull.



Vintertäckmatta

Används som tillfälligt frostskydd över nygjuten betong för att förhindra tjälnedträngning före schaktning, skydd av byggnadsmaterial, utgrävda tomter och diken. Svetsad glasullsmatta inklädd med en slitstark folie med en sträv yta som hindrar att mattan glider ur position. Tillverkad av materialåtervunnen glasull. Lågt lambdavärde - effektiv värmeisolering. Värmekonduktivitet W/m·°C : 0,034.

Artikel Nr	Benämning	Bredd	Längd	Antal/Frp	Enhet
765294	Vintertäckmatta	1,2 m	3,0 m	3,6	m^2



Värmematta/Tjältiningsmatta

Värmes upp och håller varmt. Flertalet användningsområden vintertid, t.ex idealisk som tjältinare vid schaktarbeten. Yta i slitstark PVC-material som ej suger åt sig vatten. 230 Volt.

Artikel Nr	Benämning	Effekt	Bredd	Längd	Antal/Frp	Enhet
8960503	Värmematta	1000 W	1,0 m	3,0 m	1	ST
8960501	Värmematta	2000 W	2,0 m	3,0 m	1	ST
8960507	Värmematta	1500 W	0,8 m	5,8 m	1	ST



Väderskydd

Väderskyddsplatta av kanalplast som är mycket styv och stabil. Enkel att montera och tillpassa i fönster- och dörröppningar under byggtiden. Plattan kan monteras utan klämlist och läkt.

Artikel Nr	Benämning	Bredd	Längd	Antal/Frp	Enhet
551015	Väderskydd	2,0 m	2,25 m	4,5	m^2


Halkskydd - Sträckmetall

Sträckmetall, perfekt att användas som halkskydd på hala ytor.

Artikel Nr	Benämning	Tjocklek	Bredd	Längd	Antal/Frp	Enhet
551811	Sträckmetall	1,25 mm	450 mm	1,5 m	10	ST
104683	High ribb	0,3 mm	600 mm	2,5 m	1	ST



Art. 551811 Maska 62x28 mm



Art. 104683 High ribb





Betonghärdningskabel med återledare

Värmekabeln används vid härdning, varmhållning och uttorkning av betong. Den 85 m långa kabeln kan fås med CEE anslutning, övriga med vanlig stickpropp.





Artikel Nr	Benämning	Längd	Anslutn.	Effekt	Antal/Frp	Enhet
8960497	BHS kabel	3,3 m	Stickpropp	130 W	1	ST
8960495	BHS kabel	10 m	Stickpropp	380 W	1	ST
8960494	BHS kabel	20 m	Stickpropp	735 W	1	ST
8960493	BHS kabel	35 m	Stickpropp	1400 W	1	ST
8960492	BHS kabel	35 m	CEE Don	1400 W	1	ST
8960491	BHS kabel	55 m	Stickpropp	2200 W	1	ST
8960496	BHS kabel	85 m	Stickpropp	3500 W	1	ST
8960490	BHS kabel	85 m	CEE Don	3500 W	1	ST
8960496	BHS kabel	85 m	Stickpropp	3500 W	1	ST

Produkten bedömd i SundaHus

Produkten är listad i Svanens databas för byggprodukter till Svanenmärkta Hus.

→ BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BHS Central & Seriekopplingsadapter

För enklare anslutning och effektivare styrning av Betonghärdningskablar.



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
2466233	BHS Central	1	ST
2403033	Seriekopplingsadapter	1	ST

Celsicom easy connect TC 603

Betongdator för betongtemperatur och hållfasthetsberäkningar.
Celsicom Easy Connect TC 603 är en betongdator för att hålla koll på byggklimatet utvecklad i Sverige av Celsicom. Celsicom har grundat ett av marknadens mest flexibla och användarvänliga fjärrövervakningssystem där mätvärdena överförs direkt till molnet via Narrowband Internet of Things (NB-IoT) – ingen basstation eller gateway behövs. Du kan enkelt följa utvecklingen i din mobil, surfplatta eller dator – var du än befinner dig. Systemet larmar via e-post eller SMS om dina gränsvärden överskrids.



- Direktuppkopplad temperaturövervakning i betong
- Ingångar för 2 externa trådgivare (beställs separat)
- Intern sensor för omgivningstemperatur
- Mätområde: beroende på termoelementtyp (externa givare), -30°C till +70°C (intern sensor)
- Möjlighet att välja betongrecept för betonghållfasthet (tillval i molntjänsten)
- Minnesbackup

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal/Frp	Enhet
746047	Celsicom easy connect TC 603		1	ST
746048	TE-tråd typ T	25 m	1	RL
746049	TE-tråd typ T	50 m	1	RL
746050	TE-tråd typ T	100 m	1	RL
746051	Temp och fuktsensor TH 600		1	ST

Expanderbruk Bemix A3 Frostfri / Frostskydd

Expanderande torrbruk baserat på anläggningsbetong med köldtillsats. Används för under-gjutning av brolager, räckesgjutningar mm. Cerifierad AMA anläggning. 60 MPA.
Frostskydd Finja bidrar till att hållfasthetstillväxt sker vid minusgrader samt minskar risken att frysskador uppkommer vid tidig nedfrysning.

Artikel Nr	Benämning	Volym	Antal/Frp	Enhet
305867	Bemix A-3 Frostfri	25 kg	40	SÄCK
561114	Frostskydd Finja	1 liter	1	ST

** Säsongssortiment, finns tillgängligt i lager från slutet oktober.*



Testo 925 för mätning av betongtemperatur

Snabb och pålitlig temperaturmätare Testo 925, att användas med termoelementtråd för ingjutning eller temperaturgivare TE för temperaturmätning av den härdade betongen.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
283487	Temperaturmätare Testo 925	1	ST
283489	Termoelementkontakt Testo typ K Hane mini	1	ST
283490	Termoelementtråd Testo 100m typ K PVC	1	ST
283491	Skyddsfodral Testo Topsafe för instrument	1	ST



Byggtork / värmekanon gasol

Byggtork/värmekanon på 10 kW effekt. Levereras komplett med industrislang och gasolregulator för industriflaska (polkoppling). Av mycket hög kvalitet och godkända efter både CE och TUV direktiv. Producerade i robust metall för lång hållbarhet.

Artikel Nr	Benämning	Max yta	Antal/Frp	Enhet
9801977	Byggtork Gasol 10kW	80 m3	1	ST
9801978	Byggtork Gasol 30kW	232 m3	1	ST



Allt från ett ställe.
Vi har det du behöver!



Ahlsell Sverige AB - Specialistområde Betongkomplement

Platsgjutet Tel: 0582-126 00 betongkomplement@ahlsell.se
Prefab Tel: 010-476 07 50 www.ahlsell.se

ahlsell
gör det enklare att vara proffs